

Produktdetails

TNL62E 17-32V DC

TNL62E-51 Hilfsschütz 17-32V DC, 6S+2Ö mit Bahnzulassung



Allgemeine Informationen

Typ	TNL62E 17-32V DC
Bestellnummer	1SBH143061R5162
EAN	3471522331519
Beschreibung	TNL62E-51 Hilfsschütz 17-32V DC, 6S+2Ö mit Bahnzulassung
Langbeschreibung	TNL62E Hilfsschütz 17-32V DC

Bestelldaten

Mindestbestellmenge	1 Stück
Zolltarifnummer	85364900

Hauptdokumente

Datenblatt, technische Information	1SNC001003C0202
Betriebs- und Montageanleitung	1SBC101003M5501
CAD Maßzeichnung	2CDC001079B0201
Maßzeichnung	FPTE307873

Abmessungen

Breite des Produkts	44 mm
Tiefe des Produkts	130 mm
Höhe des Produkts	78 mm
Nettogewicht	0.58 kg

Technische Daten

Anzahl Hilfskontakte Schließer	6
Anzahl Hilfskontakte Öffner	2
Bemessungsbetriebsspannung	Hilfsstromkreis 690 V
Bemessungsfrequenz (f)	Hilfsstromkreis 50 / 60 Hz
Konventioneller thermischer Dauerstrom in freier Luft (I_{th})	(nach IEC 60947-5-1, $q = 40 \text{ °C}$) 16 A
Bemessungsbetriebsstrom AC-15 (I_e)	(500 V) 2 A (690 V) 2 A (24 / 127 V) 6 A (220 / 240 V) 4 A (380 / 400 V) 3 A
Kurzschlusschutzeinrichtung	Hilfsstromkreis - Sicherungstyp gG 10 A
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit (I_{cw})	(für 0,1 s) 140 A (für 1 s) 100 A
Maximale elektrische Schaltfrequenz	1200 Schaltspiele/Std
Bemessungsbetriebsstrom DC-13 (I_e)	(24 V) 6 A / 144 W (48 V) 2.8 A / 134 W (72 V) 1 A / 72 W (110 V) 0.55 A / 60 W (125 V) 0.55 A / 69 W (220 V) 0.30 A / 66 W (250 V) 0.3 / 75 W
Bemessungsisolationsspannung (U_i)	gemäß IEC 60947-5-1 690 V (nach UL / CSA) 600 V
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit (U_{imp})	8 kV
Mechanische Lebensdauer	> 20 Million
Maximale Schalthäufigkeit	6000 Schaltspiele/Std
Bemessungssteuerspannung (U_c)	Gleichstrombetrieb 17 ... 32 V
Leistungsaufnahme der Spule	Haltewert DC (U_{min} / U_{max}) 2.5 / 8.5 W Anzugswert DC (U_{min} / U_{max}) 2.5 / 8.5 W
Betriebszeit	zwischen Spulenerregung und Schließen des Öffnerkontakts 16 ... 27 ms zwischen Spulenerregung und Öffnen des Schließerkontakts 10 ... 17 ms zwischen Spulenerregung und Öffnen des Öffnerkontakts 20 ... 70 ms zwischen Spulenerregung und Schließen des Schließerkontakts 50 ... 100 ms
Montage auf DIN-Schiene	TH35-15 (35 x 15 mm Tragschiene) nach IEC 60715 TH35-7.5 (35 x 7.5 mm Tragschiene) nach IEC 60715

Schraubmontage (nicht enthalten)	2 x M4 oder Schrauben diagonal angeordnet
Anschlussmöglichkeit-Hilfsstromkreis	flexibel mit Kabelschuh 0.75 ... 2.5 mm ² starre Leitung 1 ... 4 mm ²
Schutzart	(nach IEC 60529, IEC 60947-1, EN 60529 Hilfsanschlussklemmen) IP20 (nach IEC 60529, IEC 60947-1, EN 60529 Spulenanschlussklemmen) IP20
Anschlussart	Schraubklemme

Umwelt

Umgebungstemperatur	(in Schütznahe bei Lagerung) -60 ... +80 °C (in Schütznahe bei Betrieb in freier Umgebung) -40 ... 55 °C (in Schütznahe bei Betrieb in freier Umgebung (Ucmin - Ucmax) nach IEC 60077) -40 ... +70 °C
Klimafestigkeit	nach IEC 60068-2-30 und 60068-2-11 - UTE C 63-100 Spez. II
Höchstzulässige Betriebshöhenlage	ohne Derating 3000 m
Schockfestigkeit nach IEC/EN 60068-2-27	geschlossen, Schockrichtung A: 20 g geschlossen, Schockrichtung B1: 15 g geschlossen, Schockrichtung C1: 20 g geschlossen, Schockrichtung C2: 14 g geöffnet, Stoßrichtung A: 10 g geöffnet, Stoßrichtung B1: 5 g geöffnet, Stoßrichtung C1: 8 g geöffnet, Stoßrichtung C2: 8 g Stoßrichtung B2: 10 g
RoHS Status	nach EU Richtlinie 2011/65/EC

Zertifikate und Deklarationen

CB Zertifikat	CB_SE_66912A1
CCC Zertifikat	CCC_2012010304558126
CQC Zertifikat	CQC2012010304558126
CSA Zertifikat	CSA_1041746
Konformitätserklärung - CCC	2020980303000256
Konformitätserklärung - CE	1SBD250808U1000
Konformitätserklärung - UKCA	1SBD250825U1000
EAC Zertifikat	EAC_RU C-FR ME77 B01006
GOST Zertifikat	GOST_POCCFRME77B07174

Verpackungsinformationen

Menge	1 Stück
Verpackungseinheit 1	
Breite Verpackungseinheit 1	86 mm
Länge Verpackungseinheit 1	141 mm
Höhe Verpackungseinheit 1	51 mm

Bruttogewicht	0.58 kg
Verpackungseinheit 1	
EAN Verpackungseinheit 1	3471522331519
Menge	Karton 28 Stück
Verpackungseinheit 2	
Bruttogewicht	16.24 kg
Verpackungseinheit 2	

Klassifizierungen

Kennbuchstabe (elektrische Betriebsmittel)	K
ETIM 4	EC000196 - Hilfsschütz, Relais
ETIM 5	EC000196 - Hilfsschütz, Relais
ETIM 6	EC000196 - Hilfsschütz, Relais
ETIM 7	EC000196 - Hilfsschütz, Relais
ETIM 8	EC002552 - Leistungsschütz zum Schalten von Gleichstrom
eClass	V11.0 : 27371018
UNSPSC	39121500

Kategorien

Niederspannungsprodukte und Systeme → Schalt- und Steuerungstechnik → Schütze → Blockschütze

