

Produktdetails

# OT200US04

## OT200US04 SWITCH-DISCONNECTOR




---

### Allgemeine Informationen

Typ	OT200US04
Bestellnummer	1SCA022870R6370
EAN	6417019337500
Beschreibung	OT200US04 SWITCH-DISCONNECTOR
Langbeschreibung	OT200US04 SWITCH-DISCONNECTOR

---

### Circular Value

Konfliktminerale Reporting Template (CMRT)	9AKK108467A5658
Umweltinformationen	1SCC301265D0201
REACH Erklärung	1SCC011021D0201
RoHS Information	1SCC011020D0201

---

### Bestelldaten

Mindestbestellmenge	1 Stück
Zolltarifnummer	85365080

Herkunftsland

Finnland (FI)

## Hauptdokumente

Datenblatt, technische Information	No documentation needed
Betriebs- und Montageanleitung	No Instructions and Manuals needed
Mechanische Zeichnungen	1SCC307558F0201 1SCC307557F0201

## Abmessungen

Breite des Produkts	248.4 mm
Höhe des Produkts	170 mm
Tiefe des Produkts	82.5 mm
Nettogewicht	2.1 kg

## Technische Daten

Bemessungsbetriebsstrom AC-22A ( $I_e$ )	(380 ... 415 V) 250 A (500 V) 250 A (690 V) 250 A
Bemessungsbetriebsstrom AC-23A ( $I_e$ )	(380 ... 415 V) 250 A (500 V) 250 A (690 V) 250 A
Konventioneller thermischer Dauerstrom ( $I_{the}$ )	(vollständig gekapselt) 200 A
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit ( $U_{imp}$ )	12 kV
Bemessungsisolationsspannung ( $U_i$ )	(nach IEC / EN 60664-1) 1000 V
Bemessungsbetriebsspannung	Hauptstromkreis 1000 V
Bemessungseinschaltvermögen ( $I_{cm}$ )	(690 V) 30 kA
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit ( $I_{cw}$ )	(für 1 s) 8 kA
Verlustleistung	bei Bemessungsbedingungen pro Pol 6.5 W
Verschmutzungsgrad	3
Grifftyp	Griff und Welle nicht enthalten
Normen	IEC 60947-3 / UL 98 / CSA C22.2 NO.4
Anzahl Pole	4
Schutzart	Front IP00
Anschlussart	Kabelschuhklemme
Anzugsdrehmoment	(nach IEC 60947-1) 22.6 N·m
Mechanische Lebensdauer	20000
Verschlussart	nein

---

## Technische Daten UL/CSA

---

Maximale Betriebsspannung UL/CSA	600 V
Bemessungsstromstärke, UL/CSA	200 A
Nennleistung UL/CSA	(nach UL 200 V) 60 Hp (nach UL 208 V) 60 Hp (nach UL 240 V) 75 Hp (nach UL 480 V) 150 Hp (nach UL 600 V) 200 Hp
Anzugsdrehmoment	(nach IEC 60947-1) 22.6 N·m

---

## Umwelt

---

RoHS Status	nach EU-Richtlinie 2015/863 22. Juli 2019 (RoHS 3)
Umweltinformationen	1SCC301265D0201

---

## Zertifikate und Deklarationen

---

Atex Zertifikat	No certification needed
Konformitätserklärung - CE	1SCC301131D2705
REACH Erklärung	1SCC011021D0201
UL Zertifikat	cULus certificate OT200-400
VDE Zertifikat	No certification needed

---

## Verpackungsinformationen

---

Menge Verpackungseinheit 1	Karton 1 Stück
Breite Verpackungseinheit 1	220 mm 8.66 in
Länge Verpackungseinheit 1	260 mm 10.24 in
Höhe Verpackungseinheit 1	155 mm 6.10 in
Bruttogewicht Verpackungseinheit 1	2.3 kg 1.1 lb
EAN Verpackungseinheit 1	6417019337500

---

## Klassifizierungen

---

Kennbuchstabe (elektrische Betriebsmittel)	Q
UNSPSC	39122233
IDEA Granular Category Code (IGCC)	5290 >> Disconnect switch

---

WEEE Kategorie

5. Geräte, bei denen keine der äußeren Abmessungen mehr als 50 cm beträgt  
(Kleingeräte)

---

---

## Kategorien

---

Niederspannungsprodukte und Systeme → Lasttrennschalter und Umschalter → Lasttrennschalter OT (AC)

