


# Chalice 3

THORN

93901268 CHAL3 150 3000-840 HFIX E3 RMB




## Chalice 3

Ein hocheffizientes und nachhaltiges LED-Downlight.  
 Lichtverteilung: mit geringer Höhe. Geeignet zur Montage in Decken mit einer Stärke von 1 bis 40 mm in einem Ausschnitt von Ø 150 mm mit Haltefedern. Separater, steckbarer, DALI-2 dimmbar LED-Treiber, NFC konfigurierbar, SwitchDIM-kompatibel mit 3 Stunden Notlichtfunktion und manueller Testung. Gehäuse: Aluminiumdruckguss für hocheffizientes Wärmemanagement mit einem Recyclinganteil von > 90%. Diffusor: Polycarbonat (PC). Reflektor und Ring: glatter Reflektor Polycarbonat (PC), hochglänzend für besseren Blendschutz in Büroanwendungen. Schutzklasse II, IP54\_IP20. Inklusive LED-Modul mit 4000K


Abmessungen: Ø174 x 94 mm  
 Leuchten Leistung: 30,2 W  
 Leuchten Lichtstrom: 3343 lm  
 Leuchten Lichtausbeute: 111 lm/W  
 Gewicht: 1,14 kg



TLG\_CHAL3\_F\_150\_RMB\_IP54\_EMG.jpg



TLG\_CHAL3\_M\_EHF150.wmf



TLG\_CHAL3\_150\_3000-840\_HFIX\_RMB.ltd

Lampenposition: STD - Standard  
 Lichtquelle: LED  
 Leuchten Lichtstrom\*: 3343 lm  
 Gesamtlichtstrom bei Notlichtbetrieb: 380 lm  
 Leuchten Lichtausbeute\*: 111 lm/W  
 Farbwiedergabeindex min.: 80  
 Ähnlichste Farbtemperatur\*: 4000 Kelvin

Farbortoleranz (initial MacAdam): 3  
 Mittlere Bemessungslebensdauer\*:  
 L90 50000 h bei 25 °C  
 Betriebsgerät: 1x HFIX  
 Leuchten Leistung\*: 30,2 W Leistungsfaktor = 0,97  
 Steuerung: Dali2Dim dimmbar bis 1%  
 Wartungskategorie CIE 97: C - Oben geschlossener Reflektor  
 Eta: 1,00 Eta oben: 0,00 Eta unten: 1,00

Die mit \* gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Thorn setzt bewährte und geprüfte Komponenten von führenden Lieferanten ein. Dennoch kann es bei einzelnen LEDs während ihrer Nennlebensdauer vereinzelt zu technologisch bedingten Ausfällen kommen. Laut internationalen Standards besteht für den Nominallichtstrom und die Anschlusslast eine Toleranz von ± 10 %. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.

Die Produkte von Thorn Lighting unterliegen einer kontinuierlichen Weiterentwicklung. Wir behalten uns vor, ohne weitere Publikation technische oder formale Änderungen an unseren Produkten vorzunehmen.  
 © Thorn Lighting