



ROUNDED maxi

581638.004 | Plafonniers et appliques



Plafonniers et appliques
4051859227243
D 400, H 120

Montage des plafonniers, Flèche murale
argent, mat (env. RAL 9006)



Plafonnier et applique ronds au design élégant pour l'extérieur. Armature et corps en aluminium injecté résistant à la corrosion, traité époxy et résistant au brouillard salin. En standard avec valve à membrane pour prévenir la formation d'eau de condensation. Verre cristallin aspect mat satiné, avec fixation pour montage. Fixation en-dehors de la zone étanche avec compensation des tolérances de perçage. Montage sans vis du diffuseur par fermeture à baïonnette avec verrou à ressort. 1 dispositif de protection antivol inclus. Raccordement secteur 2 x 3 x 1,5 mm². Deuxième entrée de câble.

Données du produit

Diamètre D	400 mm
Hauteur H	120 mm
Poids	4.8 kg
Source de lumière	2 x QA60 (clair) max. 57 W, E27
Flux lumineux utile	830 lm
Puissance du système	92 W
Efficacité lumineuse	9 lm/W
Taux d'éblouissement d'inconfort UGR (4H 8H)	18,3
Angle de rayonnement	down 133° up 180°
Groupe de risque photobiologique selon EN 62471	Groupe de risque 1
Appareillage	Non nécessaire
Contrôle	on/off
Tension	0 - 250 V / 0 - 60 Hz
CIE Flux Code / CEN Flux Code	39 68 88 95 60
Degré de protection	IP 65
Classe de protection	I
Test au fil incandescent	960°C
Résistance aux chocs	IK07
Température ambiante	-20 °C ... + 40 °C
Marque de conformité	CE, EAC

Accessoires



982410.003
Protection contre le vol

ROUNDED maxi

581638.004 | Plafonniers et appliques

Pièces détachées



981212.002
Verre de rechange



982585.002
Joint de rechange