




PANEL 60 DALI

Indoor LED plafondopbouwarmaturen rond grijs 4000K

De in meerdere lichtkleuren verkrijgbare PANEL 60 DALI plafondarmatuur maakt zowel indruk door de ultraplatte constructie als door de krachtige LED-modules in dimbare uitvoering. Het aluminium frame is van een acrylglasafdekking voorzien, die voor een homogene en verblindingsvrije belichting zorgt. Het al ingebouwde voorschakelapparaat, compatibel met DALI, maakt de directe aansluiting op een netspanning van 100V - 240V mogelijk.



TECHNISCHE SPECIFICATIES

Art.nr.:	1003043
Primaire nominale spanning	100-277V ~50/60Hz mA/V
Secundaire stroom / secundaire spanning	1000mA
Hoogte	5.5 cm
Diameter	60 cm
Nettogewicht	4.599 kg
Brutogewicht	5.8 kg
IP-code	IP 20
Veiligheidsklasse	I
Montage	Opbouw
Montagebeschrijving	Plafond
Dimbaar	Ja
Dimtechniek	DALI
Aantal bij doorlussen	40
Wattage	43 W
Lumen	3350 lm
Lichtkleurtemperatuur	4000 Kelvin
Stralingshoek	110 °
Kleur	grijs
CRI	80
UGR ≤	22
LXXBXX gegevens	L70B50

Lichtbron

916481	
Levensduur	30000 h
minimale omgevingstemperatuur	-20 °C
maximale omgevingstemperatuur	40 °C
BIG WHITE pagina	263