



Omschrijving Schakelschakelaar met accessoire-optie

Code 90 AM-serie

Aant. polen 4P


Nominale stroom 63 A

AC nominale bedrijfsspanning (Ue) 415 V

ELEKTRISCHE KENMERKEN

Standaard	EN 60947-3	Mechanisch levensduur	20.000 manoeuvres
Nominale isolatie spanning (Ui)	500 V	Schroevendraaier aanbevolen	PZ2
Nominale impuls schokbestendigheidsspanning (Uimp)	4 kV	Nominale aandraaikoppel	3 Nm
Nominale frequentie (Hz)	50/60 Hz	Max. stijve kabeldoorsnede	$\leq 1 \times 35 \text{ mm}^2 - \leq 2 \times 16 \text{ mm}^2 - \leq 1 \times 16 + 2 \times 10 \text{ mm}^2$
Gebruik categorie	AC-23A	Max. sectie flex. kabels	$\leq 1 \times 35 \text{ mm}^2 - \leq 2 \times 16 \text{ mm}^2 - \leq 1 \times 16 + 2 \times 10 \text{ mm}^2$
Nominale kortsluiting weerstandstroom voor 1 s (Icw)	1.260 A	IP waarde	IP20
Vermogensverlies per pool	2,8 W	Bedrijfs temperatuur	-25 +60 °C
Elektrische duurzaamheid	5.000 manoeuvres	Tropicalisatie	55°C - UR 95%
-	-	Upline/downline voeding	Ja
-	-	Biconnectie (kabel + vorkkammen)	Ja (stroomopwaarts en stroomafwaarts)
-	-	Vergrendelbaar	Ja, met GW96041

DIMENSIONAL



STANDARDS/APPROVALS

