

LIGHTSTREAM mini

722285.0031.1.76 | Schijnwerpers



Stralers
4051859956396
L 395, B 166, H 49

Mastmontage, Universele montage
antraciet metallic (DB703)



Slimme combinatie van spot en paalarmatuur in één. Behuizing van corrosiebestendig spuitgietaluminium, zeewaterbestendig gepoedercoat. Neigingshoek in 5°-stappen met hoekschaalverdeling instel- en vergrendelbaar. Standaard met membraanventiel ter voorkoming van condenswater. Afdekking enkel veiligheidsglas helder, rand bedrukt. Schijf op de behuizing geschroefd. Lenssysteem van kunststof (PMMA). Vervangbare LED volgens Zhaga®-standaard. Symmetrische lichtverdeling. Constante lichtstroom regeling (CLO). Met programma-interface NFC. Voorgemonteerde aansluitkabel, lengte 0,5 m. Modulaire bouwwijze: Er dient altijd montagetoebehoren mee te worden besteld.

Productgegevens

Lengte L	395 mm
Breedte B	166 mm
Hoogte H	49 mm
Gewicht	2.4 kg
Lichtbron	LED
Kleurtemperatuur	4000 K
Effectieve lichtstroom	4800 lm
Systeemvermogen	31 W
Armatuur efficiëntie	155 lm/W
Glare evaluatie UGR (4H 8H)	27,6
Uitstralingshoek	90°/90°
Levensduur	100000 h (L90/B50)
Kleurweergave-index CRI	70
Kleurtolerantie	5
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471	Risicogroep 1
Bedrijfsapparaat	Converter dimbaar
Controle	DALI
Spanning	220 - 240 V / 50 Hz, 60 Hz
Armaturen aan zekering B10A	16
Armaturen aan zekering B16A	26
Armaturen aan zekering C10A	27
Armaturen aan zekering C16A	44
Inschakelstroom / Inschakeltijd	18 A / 280 µs
CIE Flux Code / CEN Flux Code	65 93 99 100 100
Beschermingsgraad	IP 66
Beschermingsklasse	I
Gloeidraadtest	960 °C
Slagvastheid	IK06
Omgevingstemperatuur	-20 °C ... + 40 °C
Conformiteitsmerkten	CE

Toebehoren

	61199.009 Kabelovergangskast		982638.003 Aftakdoos-H met trekontlastingen.
	982977.003		982974.003
	982058.000 Wandarm, 500 mm, ongelakt		982058.0031 Wandarm, 500 mm, antraciet metallic
	982086.000 Wandarm, 1000 mm, ongelakt		982086.0031 Wandarm, 1000 mm, antraciet metallic
	982049.000 Mastopzetstuk (tweevoudig): voor top 60 mm, ongelakt		982049.0031 Mastopzetstuk (tweevoudig): voor top 60 mm, antraciet metallic (DB703)
	982050.000 Mastopzetstuk (tweevoudig): voor top 76 mm, ongelakt		982050.0031 Mastopzetstuk (tweevoudig): voor top 76 mm, antraciet metallic (DB703)
	982524.0031 Adapterset voor 4-voudige plaatsing (4 x 90°)		982092.000 Mastklemmen voor mastdiameter 95 - 114 mm
	982093.000 Mastklemmen voor mastdiameter 115 - 135 mm		982591.000 Wandarm, ongelakt
	982591.0031 Wandarm, gepoedercoat		982588.000 Mastarm voor 2 armaturen, ongelakt
	982588.0031 Mastarm voor 2 armaturen, gepoedercoat		982589.000 Mastarm voor 3 armaturen, ongelakt
	982589.0031 Mastarm voor 3 armaturen, gepoedercoat		982590.000 Mastarm voor 4 armaturen, ongelakt
	982590.0031 Mastarm voor 4 armaturen, gepoedercoat		982562.000 Verloopstuk Ø 60 mm
	982983.000 Verloopstuk Ø 42 mm		

Modules



982978.0031
Mastopzetstuk voor top Ø 76 mm.



983117.0031
Montagebeugel



983164.0031
Montagebeugel