



M-POL 30 Pole

bolder, antraciet, 23.4 cm

DALI-compatibel voor professionele outdoor-projecten: de aluminium M-POL 30 Pole van aluminium kan via een digitale interface worden bediend en is zeer modulair. Dankzij de verschillende lampkoppen en diffusers kan hij op uiteenlopende manieren worden gebruikt. De kleurtemperatuur (2700/3000K) wordt voorafgaande aan de installatie via de CCT-switch geselecteerd. Dankzij beschermingsgraad IP65 is de antracietkleurige bolderarmatuur beschermd tegen waterstralen uit alle richtingen. Met de schokbestendigheidsgraad IP10 is hij ook bestand tegen zware klappen. En dankzij een verbodingsbox is hij ook eenvoudig te installeren.

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Art.nr.	1006379
Kleur	antraciet
Hoogte	23.4 cm
Diameter	12.4 cm
Nettogewicht	1.194 kg
Brutogewicht	1.278 kg

Accessoires

1006382	M-POL grondanker , RVS
1006383	M-POL S Polehead , lampkop, antraciet, 11W, 470/510lm, 2700/3000K, CRI90
1006384	M-POL M Polehead lampkop , antraciet, 11W, 590/660lm, 2700/3000K, CRI90
1006385	M-POL S Polehead , Louver lampkop, antraciet, 11W, 145/155lm, 2700/3000K, CRI90
1006386	M-POL M Polehead , Louver lampkop, antraciet, 11W, 190/210lm, 2700/3000K, CRI90
1006387	M-POL S Polehead , shader lampkop, antraciet, 11W, 285/310lm, 2700/3000K, CRI90
1006388	M-POL M Polehead , Shader lampkop, antraciet, 11W, 420/460lm, 2700/3000K, CRI90
1006389	M-POL S Polehead , lampkop, antraciet, 19W, 890/950lm, 2700/3000K, CRI90, DALI
1006390	M-POL M Polehead , lampkop, antraciet, 19W, 1150/1230lm, 2700/3000K, CRI90, DALI
1006391	M-POL S Polehead , Louver lampkop, antraciet, 19W, 260/270lm, 2700/3000K, CRI90, DALI
1006392	M-POL M Polehead , Louver lampkop, antraciet, 19W, 350/370lm, 2700/3000K, CRI90, DALI

1006393	M-POL S Polehead , Shader lampkop, antraciet, 19W, 520/550lm, 2700/3000K, CRI90, DALI
1006394	M-POL M Polehead , Shader lampkop, antraciet, 19W, 820/870lm, 2700/3000K, CRI90, DALI
1006453	Verbindingsbox , 5-polig, IP68, zwart, DALI
228726	T-VERBINDINGSBOX , zwart, IP68
228730	VERBINDINGSBOX , 3-polig, IP68