




NUMINOS® MOVE DL L

Indoor led plafondbouwlamp wit/wit 3000 K 20° draai- en zwenkbaar

NUMINOS is het optimaal op elkaar afgestemde armatuursysteem van SLV, dat functie, design en techniek met elkaar in harmonie brengt. Zo kunt u met verschillende downlights en spots duizend lichtontwerpmogelijkheden beleven. Daarbij hoort ook de NUMINOS® MOVE DL L die als plafondbouwarmatuur overtuigt door de beste afwerkings- en lichtkwaliteit. Ideaal voor een subtiele, moderne en ruimtebesparende verlichting die gericht is op objecten of de ruimte. Bovendien kan de plafondbouwarmatuur met een stroomverbruik van 25,41 Watt, een lichtintensiteit van 2300 lumen, een kleurtemperatuur van 3000 Kelvin en de goede kleurweergave-index van meer dan 90 overtuigen. De montage voert u in een mum van tijd uit. Wanneer kiest u voor NUMINOS van SLV: de modulaire diversiteit wacht op u?



TECHNISCHE SPECIFICATIES

| | |
|---|-------------|
| Art.nr.: | 1003662 |
| Aantal verschillende lichtopeningen | 1 |
| Secundaire stroom / secundaire spanning | 700mA |
| Hoogte | 9.5 cm |
| Diameter | 16 cm |
| Inbouwdiameter | 14.5 cm |
| Inbouwdiepte | 10.5 cm |
| Nettogewicht | 0.54 kg |
| Brutogewicht | 0.68 kg |
| IP-code | IP 20 |
| Veiligheidsklasse | III |
| Slagvastheidsklasse | IK02 |
| Slagvastheid | 0,2 Joule |
| Montage | Inbouw |
| Montagebeschrijving | Plafond |
| Wattage | 25.41 W |
| Lumen | 2300 lm |
| Lichtkleurtemperatuur | 3000 Kelvin |
| Stralingshoek | 20 ° |
| Kleur | wit |
| CRI | 90 |
| UGR ≤ | 19 |

Lichtbron

| | |
|--------|---|
| 791822 |  |
|--------|---|

Accessoires

| | |
|---------|---|
| 1004062 | Led-driver , 21-29,5 W 500/600/700 mA |
| 1004065 | Led-driver , 30 W 700 mA |
| 1004070 | Led-driver , 40 W 700 mA |
| 1004794 | NUMINOS® L , Diffusor Ellips |
| 1004795 | NUMINOS® L , Diffusor Prisma |
| 1004796 | NUMINOS® L , Diffusor Frosted |
| 1004797 | NUMINOS® L , Diffusor Honingraat |
| 1006147 | Numinos® L Reductiering , rond 240/150mm zwart |
| 1006148 | Numinos® L Reductiering , rond 240/150mm wit |
| 1006149 | Numinos® L Reductiering , rechthoekig 240/150mm zwart |
| 1006150 | Numinos® L Reductiering , rechthoekig 240/150mm wit |

| | |
|-------------------------------|---------|
| LXXBXX gegevens | L80B50 |
| Levensduur | 50000 h |
| minimale omgevingstemperatuur | -20 °C |
| maximale omgevingstemperatuur | 40 °C |
| BIG WHITE pagina | 44 |