


Q3XTBLD200-Q8

Opto-sensor – Lasersensor




Technische gegevens

Type	Q3XTBLD200-Q8
Identnr.	3091635
Optische Gegevens	
Functie	Naderingsschakelaar
Bedrijfsmodus	Diffuus / achtergrond verbergen
Lichtsoort	rood
Golflengte	655 nm
Laserklasse	▲ 2
Reikwijdte	0...200 mm
Ongevoeligheid voor omgevingslicht	>5000 lux
Elektrische gegevens	
Bedrijfsspanning	10...30 VDC
DC nominale bedrijfsstroom	≤ 28 mA
Kortsluitbeveiliging	Ja
Ompoolbeveiliging	Ja
Uitgangsfunctie	N.O. / N.C., PNP/NPN
Stroomuitgang	100 mA
Contactbelasting	2A/50V DC1
Inschakelfoutimpulsonderdrukking	≤ 1000 ms
Aanspreektijd typisch	< 0.25 ms
Instelmogelijkheid	Drukknop Remote-Teach
Mechanische gegevens	
Bouwvorm	Rechthoekig met schroefdraad, Q3X
Afmetingen	Ø 18 x 35.3 x 18 x 48.6 mm
Materiaal behuizing	metaal, Vernikkeld, verzinkt
Lens	acryl, Acryl

Kenmerken

- 3-cijferig 7-segment-LED-display
- 2 Toetsen
- uitgangswaergave (geel)
- IP67/69K
- reikwijdte: 0...200 mm
- vaste achtergrondonderdrukking 280 mm
- laserklasse 2, rood, 655 nm, volgens IEC 60825-1:2007
- bedrijfsspanning: 10...30 VDC
- 1x PNP, 1x NPN-schakeluitgang
- Rechthoekige bouwvorm met afgestript M18 schroefdraad
- Behuizing spuitgegoten zink

Aansluitschema




Functieprincipe

De Q3XTBLD200-Q8-sensor combineert de functionaliteit van een contrastsensor met een vast ingestelde achtergrondonderdrukking. Deze methode is uniek op de markt. De reikwijdte van de lasersensor van laserklasse 2 bedraagt 0...200mm bij een vast ingestelde achtergrondonderdrukking van 280mm. De Q3X bezit twee schakeluitgangen (1 PNP en 1 NPN). Uit de run-modus kan de waarde van het schakelpunt worden veranderd en de geselecteerde teach-modus doorgevoerd. Een andere sensorstatus is de setup-modus. Vanuit de setup-modus kan de teaching, alle standaard bedrijfsparameters en een factory reset worden geselecteerd.

Technische gegevens

Elektrische aansluiting	Connector, M12 × 1, PVC
Aantal aders	5
Omgevingstemperatuur	-10...+50 °C
Opslagtemperatuur	-25...+75 °C
Relatieve luchtvochtigheid	35...95 %
Beschermingsgraad	IP67 IP68 IP69
Bijzondere kenmerken	Vasthouden/vertragen Wash down
Schakeltoestandsindicatie	LED, geel
Weergave	3-cijferig 7-segment-LED-display
Weergave van de functiereserve	LED
Tests/certificaten	
Vibratiebestendigheid	MIL-STD-202G, methode 201A (10 tot 60 Hz, 1,52 mm dubbele amplitude, 2 uur langs XYZ-as), sensor in bedrijf
Schoktest	MIL-STD-202G, methode 213B voorwaarde I (100G 6x langs XYZ-as, 18 totaaltstoten), sensor in bedrijf
Certificaten	CE, cULus

Reikwijdtecurve



Toebehoren

SMBQ4XFAM10

3091513

montagebeugel, draaibaar, roestvast staal, voor sensoren van de serie Q4X/Q3X, schroefdraad M10 x 1,5

Technical drawing of the SMBQ4XFAM10 mounting bracket. It is a swivel bracket made of stainless steel for sensors of the Q4X/Q3X series. The drawing shows various dimensions: M10 x 1.5 x 50, M3 x 0.5 (7x), 41.3, 43.5, 33, 24.2, 5.1, 9.7, 12, 13.4, 37, 17.

SMB18FAM10

3011184

montagebeugel, materiaal VA 1.4401, voor 18 mm schroefdraad, schroefdraad M10 x 1,5



SMB18A

3033200

montageklem, haaks, roestvast staal, voor sensoren met 18 mm schroefdraad

Technical drawing of the SMB18A mounting bracket. It is a right-angle bracket made of stainless steel for sensors with 18 mm thread. The drawing shows various dimensions: 30, 41, 26, 46, 6, 18.5, 4.6, 24.2, 4.6.

Toebehoren

Afmetingen	Type	Identnr.	
	RKC4.5T-2/TEL	6625016	aansluitkabel, M12-contraconnector, recht, 5-polig, kabellengte: 2m, mantelmateriaal: PVC, zwart; cULus-homologatie; andere kabellengtes en uitvoeringen leverbaar, zie www.turck.com
	RKH4.5-2/TFG	6933455	Aansluitkabel, M12-contraconnector, recht, 5-polig, roestvaststalen moer, kabellengte: 2 m, mantelmateriaal: TPE, grijs; temperatuurbereik: -40...+105 °C, andere kabellengten en uitvoeringen leverbaar, zie www.turck.com
	WKC4.5T-2/TEL	6625028	aansluitkabel, M12-contraconnector, haaks, 5-polig, kabellengte: 2m, mantelmateriaal: PVC, zwart; cULus-homologatie; andere kabellengtes en uitvoeringen leverbaar, zie www.turck.com