


# DEECOS S mini

742195.004.3.76 | Anbaustrahler



Anbaustrahler  
4051859818342  
D 87, H 214

Stromschiene an Decke, Stromschiene an Wand  
silberfarben




LED-Anbaustrahler im modernen Design ohne sichtbare Kühlrippen. Gehäuse Aluminium-Druckguss pulverbeschichtet. 356° horizontal dreh- und 90° vertikal schwenkbar. Schwarzer Kunststoffring mit zurückgesetzter LED zur seitlichen Entblendung. Werkzeuglos wechselbare Optikbaugruppe mit Reflektor aus MIRO-Silver mit 98% Lichtgesamtreflexion für hervorragende Effizienz. Beste Farbwiedergabe Ra>90. Mit Adapter für RZB 3-Phasen-DALI-Stromschienen. Geeignet für Stromschiene an Decke, Stromschiene an Wand. Betriebsgerät mit besten Eigenschaften bzgl. Flickerfreiheit und Stroboskopeffekt. Werkzeuglos montierbares Zubehör: Wechseloptiken, Dekorgläser, Wabenraster, Abdeckscheiben klar und mattiert, Kunststoffring weiß zum Wechseln.


### Produktdaten

|                                           |                          |
|-------------------------------------------|--------------------------|
| Durchmesser D                             | 87 mm                    |
| Höhe H                                    | 214 mm                   |
| Gewicht                                   | 1.15 kg                  |
| Lichtquelle                               | LED                      |
| Farbtemperatur                            | 3500 K                   |
| Bemessungsleuchtenlichtstrom              | 2600 lm                  |
| Bemessungsleistung                        | 20 W                     |
| Systemeffizienz                           | 130 lm/W                 |
| Blendungsbewertungsindex UGR (4H 8H)      | 14,1                     |
| Ausstrahlwinkel                           | 18°                      |
| Lebensdauer                               | 50000 h (L90/B10)        |
| Farbwiedergabeindex                       | 92                       |
| Farbkonsistenz                            | 2                        |
| Photobiologische Sicherheit nach EN 62471 | Risikogruppe 1           |
| Betriebsgerät                             | Konverter dimmbar        |
| Steuerung                                 | DALI                     |
| Spannung                                  | 220 - 240 V / 50 - 60 Hz |
| Leuchten an Sicherung B10A                | 21                       |
| Leuchten an Sicherung B16A                | 34                       |
| Leuchten an Sicherung C10A                | 35                       |
| Leuchten an Sicherung C16A                | 57                       |
| Einschaltstrom / Einschaltzeit            | 18 A / 250 µs            |
| CIE Flux Code / CEN Flux Code             | 100 100 100 100 100      |
| Schutzart                                 | IP 20                    |
| Schutzklasse                              | I                        |
| Glühdrahtprüfung                          | 650°C - 30 Sekunden      |
| Schlagfestigkeit                          | IK06                     |
| Umgebungstemperatur                       | 25 °C                    |
| Konformitätszeichen                       | CE, EAC                  |


## Zubehör



982370.000  
Abdeckscheibe, klar



982371.003  
Entblendungswabenraster




982369.013  
Linse medium



982421.002  
Kunststoffring weiß für Linse.



982368.013  
Reflektor medium



982369.033  
Linse wide flood




982419.002  
Kunststoffring weiß für Reflektor.




982647.002  
Dekorglas opal matt



982370.010  
Abdeckscheibe, satiniert



982369.003  
Linse spot




982369.023  
Linse flood



982368.003  
Reflektor spot



982368.023  
Reflektor flood



982369.043  
Linse Korridor oval



982368.033  
Reflektor wide flood



982648.002  
Dekorglas opal matt