
Novaline Style








Novaline Style

Dekorative runde Leuchte. Gehäuse: Maxi. Lichtverteilung:. Flache Komponente für indirekte Wand- und Deckenbeleuchtung. Vorschaltgerät: EVG, DALI dimmbar. Ästhetische Verkleidung der Leuchte aus Polycarbonat (PC), silber. Diffusor: Polycarbonat (PC), opal. Schutzklasse II, IP54. Inklusive LED-Modul mit 4000K


Abmessungen: Ø497 x 69 mm Leuchten Leistung: 28,2 W Leuchten Lichtstrom: 4000 lm Leuchten Lichtausbeute: 142 lm/W

Gewicht: 2,89 kg





TLG_NOVS_M_LD500.wmf



TLG_SP_0044961.ldt

Lampenposition: STD - Standard

Lichtquelle: LED

Leuchten Lichtstrom*: 4000 lm Leuchten Lichtausbeute*: 142 lm/W Farbwiedergabeindex min.: 80

Betriebsgerät: 1 x 28000666 LCA 45W 500-1400mA

one4all C PRE

Ähnlichste Farbtemperatur*: 4000 Kelvin

Farborttoleranz (initial MacAdam): 3 Mittlere Bemessungslebensdauer*:

L80 50000 h bei 25 °C

Leuchten Leistung*: 28,2 W Leistungsfaktor = 0,97

Steuerung: DaliDim dimmbar bis 1%

Wartungskategorie CIE 97: E - Geschlossen IP5X

Total harmonic distortion (THD): 6,00 % Eta: 1,00 Eta oben: 0,09 Eta unten: 0,91

Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse C.