


MEGA TUBE

612348.0031.76 | Lichtpaaltjes



Lichtpaaltjes
4051859950653
D 115, H 1000

vrijstaand
antraciet metallic (DB703)



Decoratief cilindrisch lichtpaaltje met innovatief behuizingsconcept en hoogwaardige LED-optiek. Paal Ø 115 mm van corrosiebestendig, gepoedercoat aluminium met volledig omsloten bevestigingssokkel van roestvrij staal. Standaard met membraanventiel ter voorkoming van condenswater. Corrosiebestendig binnenwerk voor armatuur, spuitgietwerk van dual compound met geïntegreerd afdichtend elastomeer. Diffusor kunststof (polyethyleen) opalen zijdemat. De robuuste bevestigingssokkel van roestvrij staal zorgt voor een altijd stabiele stand. Slobgaten in de sokkel voor de latere, eenvoudige uitlijning van de armatuur. Converter ingebouwd. Aansluitleiding af fabriek voorgemonteerd.

Productgegevens

Diameter D	115 mm
Hoogte H	1000 mm
Gewicht	4.2 kg
Lichtbron	LED
Kleurtemperatuur	3000 K
Effectieve lichtstroom	1000 lm
Systeemvermogen	10 W
Armatuur efficiëntie	100 lm/W
Glare evaluatie UGR (4H 8H)	19,9
Uitstralingshoek	down 180° up 180°
Levensduur	60000 h (L80/B50)
Kleurweergave-index CRI	80
Kleurtolerantie	3
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471	Risicogroep 1
Bedrijfsapparaat	Converter dimbaar
Controle	DALI
Spanning	220 - 240 V / 50 Hz, 60 Hz
Armaturen aan zekering B10A	80
Armaturen aan zekering B16A	130
Inschakelstroom / Inschakeltijd	5 A / 100 µs
CIE Flux Code / CEN Flux Code	14 38 68 43 100
Beschermingsgraad	IP 65
Beschermingsklasse	I
Gloeidraadtest	650 °C
Slagvastheid	IK05
Omgevingstemperatuur	-20 °C ... + 50 °C
Conformiteitsmerkteken	CE, EAC

Toebehoren



982103.000
Toebehoren voor grondmontage



982981.003
Aftakdoos-H met trekontlastingen.

MEGA TUBE

612348.0031.76 | Lichtpaaltjes



982974.003

Onderdelen



982142.002
Reserveaafscherming