

# DEECOS S mini track-in

742257.002.1.76 | Projecteurs apparents



Projecteurs apparents  
4051859813897  
D 87, H 135

Rails au plafond, Rail mural  
blanc signalisation, mat (RAL 9016)



Projecteur apparent LED au design moderne sans ailettes de refroidissement visibles. Corps en aluminium injecté traité époxy. Tournant à 356° horizontalement et pivotant à 90° verticalement. Anneau noir en matière synthétique avec LED en retrait pour réduction de l'éblouissement latéral. Avec adaptateur pour rails DALI triphasés de RZB. Convient à Rails au plafond, Rail mural. Appareillage Track-In intégré à l'adaptateur. Convertisseur aux excellentes propriétés en ce qui concerne l'absence de clignotement et l'effet stroboscopique. Accessoires montables sans outils : systèmes optiques LED interchangeables, verres décoratifs, grilles en nid d'abeille, diffuseurs clair et mat, anneau en matière synthétique blanc pour changer.

### Données du produit

|                                                 |                          |
|-------------------------------------------------|--------------------------|
| Diamètre D                                      | 87 mm                    |
| Hauteur H                                       | 135 mm                   |
| Poids                                           | 0.62 kg                  |
| Source de lumière                               | LED                      |
| Température de couleur                          | 4000 K                   |
| Flux lumineux utile                             | 2050 lm                  |
| Puissance du système                            | 20 W                     |
| Efficacité lumineuse                            | 103 lm/W                 |
| Taux d'éblouissement d'inconfort UGR (4H 8H)    | 20,9                     |
| Angle de rayonnement                            | 40°/28°                  |
| Durée de vie                                    | 50000 h (L90/B10)        |
| Indice de rendu des couleurs (CRI)              | 92                       |
| Tolérance de couleur                            | 2                        |
| Groupe de risque photobiologique selon EN 62471 | Groupe de risque 1       |
| Appareillage                                    | Convertisseur dimmable   |
| Contrôle                                        | DALI                     |
| Tension                                         | 220 - 240 V / 50 - 60 Hz |
| Luminaires sur sécurité B16A                    | 27                       |
| Luminaires sur sécurité C16A                    | 44                       |
| Courant d'appel / Temps d'allumage              | 18 A / 2 µs              |
| CIE Flux Code / CEN Flux Code                   | 95 100 100 100 100       |
| Degré de protection                             | IP 20                    |
| Classe de protection                            | II                       |
| Test au fil incandescent                        | 650°C                    |
| Résistance aux chocs                            | IK06                     |
| Température ambiante                            | 25 °C                    |
| Marque de conformité                            | CE, EAC                  |

### Accessoires



982370.000  
Diffuseur, clair



982370.010  
Diffuseur, satiné

# DEECOS S mini track-in

742257.002.1.76 | Projecteurs apparents



982371.003  
Grille alvéolée contre l'éblouissement




982369.013  
Lentille medium



982421.002  
Anneau en matière synthétique blanc pour lentille.



982368.013  
Réflecteur medium



982369.033  
Lentille wide flood




982419.002  
Anneau en matière synthétique blanc pour réflecteur.



982647.002  
Verre décoratif opalin mat



982369.003  
Lentille spot




982369.023  
Lentille flood



982368.003  
Réflecteur spot



982368.023  
Réflecteur flood



982369.043  
Lentille couloir ovale



982368.033  
Réflecteur wide flood



982648.002  
Verre décoratif opalin mat