

# MEGA TUBE

611917.004.1.76 | Pollerleuchten



Pollerleuchten  
4051859938743  
D 156, H 1800

Stand  
silber, matt (ca. RAL 9006)



Dekorative zylindrische Pollerleuchte mit innovativem Gehäusekonzept und hochwertiger LED-Optik. Pollerstandrohr Ø 156 mm aus korrosionsbeständigem, pulverbeschichtetem Aluminium mit voll umschlossenem Befestigungssockel aus Edelstahl. Serienmäßig mit Membranventil zur Kondenswasservermeidung. Korrosionsfreier Leuchteneinsatz aus Dualcompound Spritzguss mit integriertem Dichtungselastomer. Mundgeblasenes Opalglas seidenmatt. Der robuste Befestigungssockel aus Edelstahl sorgt für sicheren Stand. Langlöcher im Sockel zur nachträglichen, einfachen Ausrichtung der Leuchte. Anschlussdose am Sockel max. 2 x 5 x 2,5 mm² für Durchgangsverdrahtung.

## Produktdaten

|                                           |                            |
|-------------------------------------------|----------------------------|
| Durchmesser D                             | 156 mm                     |
| Höhe H                                    | 1800 mm                    |
| Gewicht                                   | 10.4 kg                    |
| Lichtquelle                               | LED                        |
| Farbtemperatur                            | 4000 K                     |
| Bemessungsleuchtenlichtstrom              | 1800 lm                    |
| Bemessungsleistung                        | 18 W                       |
| Systemeffizienz                           | 100 lm/W                   |
| Blendungsbewertungsindex UGR (4H 8H)      | 19                         |
| Ausstrahlwinkel                           | down 180°<br>up 180°       |
| Lebensdauer                               | 60000 h (L80/B50)          |
| Farbwiedergabeindex                       | 80                         |
| Farbkonsistenz                            | 3                          |
| Photobiologische Sicherheit nach EN 62471 | Risikogruppe 1             |
| Betriebsgerät                             | Konverter dimmbar          |
| Steuerung                                 | DALI                       |
| Spannung                                  | 220 - 240 V / 50 Hz, 60 Hz |
| Leuchten an Sicherung B10A                | 31                         |
| Leuchten an Sicherung B16A                | 50                         |
| Leuchten an Sicherung C10A                | 52                         |
| Leuchten an Sicherung C16A                | 85                         |
| Einschaltstrom / Einschaltzeit            | 5 A / 50 µs                |
| CIE Flux Code / CEN Flux Code             | 13 38 68 46 100            |
| Schutzart                                 | IP 65                      |
| Schutzklasse                              | I                          |
| Glühdrahtprüfung                          | 650 °C                     |
| Schlagfestigkeit                          | IK05                       |
| Umgebungstemperatur                       | -20 °C ... + 40 °C         |
| Konformitätszeichen                       | CE, EAC                    |

# MEGA TUBE

611917.004.1.76 | Pollerleuchten



## Zubehör



982156.000  
Zubehör für Erdmontage

## Ersatzteile



982152.004  
Ersatzglas