




Appliques
4051859942740
L 160, B 115, H 249

Flèche murale
anthracite métallisé (DB703)



Applique décorative avec boîtier à la conception innovante et diffusion lumineuse de haute qualité. Corps en aluminium injecté résistant à la corrosion, traité époxy et résistant au brouillard salin. En standard avec valve à membrane pour prévenir la formation d'eau de condensation. Couvercle en aluminium injecté traité époxy avec cylindre transparent (verre) et réflecteur conique. Fixation au mur en-dehors de la zone étanche avec compensation des tolérances de perçage. Fixation du luminaire sans vis grâce au système Gravalock® de RZB. Prise de raccordement sur le socle de max. 2 x 3 x 2,5 mm² permettant câblage continu. Avec détecteur de présence intégré et zone de travail. Paramètres de fonctionnement du détecteur de mouvement (montage mural jusqu'à 2,5 m) : Détecteur HF 5,8 GHz avec fonction corridor intégrée. Angle de détection 30°-150°. Zone de détection radiale d'env. 6 m, en fonction de la hauteur d'installation. Temps de maintien, seuil de lumière du jour et sensibilité réglables via l'application. Capteurs interconnectables via Bluetooth®.

Données du produit

Longueur L	160 mm
Largeur B	115 mm
Hauteur H	249 mm
Poids	2.9 kg
Source de lumière	LED
Température de couleur	4000 K
Flux lumineux utile	630 lm
Puissance du système	10 W
Efficacité lumineuse	63 lm/W
Taux d'éblouissement d'inconfort UGR (4H 8H)	23
Angle de rayonnement	down 142° up 180°
Durée de vie	60000 h (L80/B50)
Indice de rendu des couleurs (CRI)	80
Tolérance de couleur	3
Groupe de risque photobiologique selon EN 62471	Groupe de risque 1
Appareillage	Convertisseur
Contrôle	on/off
Tension	220 - 240 V / 50 Hz, 60 Hz
Luminaires sur sécurité B10A	39
Luminaires sur sécurité B16A	63
Luminaires sur sécurité C10A	63
Luminaires sur sécurité C16A	100
Courant d'appel / Temps d'allumage	8 A / 5 µs
CIE Flux Code / CEN Flux Code	22 63 90 77 100
Degré de protection	IP 65
Classe de protection	I
Test au fil incandescent	960 °C
Résistance aux chocs	IK04
Température ambiante	-20 °C ... + 40 °C
Marque de conformité	CE, EAC

MEGA CONE

621106.0031.1.19 | Appliques

Pièces détachées



982527.0031
Tête de luminaire, anthracite