

# DEECOS P mini

911523.002.2 | Pendelarmaturen



Pendelarmaturen  
4051859828280  
D 87, H 195

pendelmontage  
verkeer wit, mat (RAL 9016)



Cilindrische pendelarmatuur. Behuizing spuitgietaluminium gepoedercoat. Plafondcup plaatstaal gepoedercoat met magneetbevestiging. Zonder gereedschap te vervangen optische module met reflector van MIRO-Silver met 98% totale lichtreflectie voor uitstekende efficiëntie. Beste kleurweergave Ra>90. Transparante pendelkabel 5 m, inkortbaar met geïntegreerde staaldraad. Converter met uitstekende eigenschappen op het gebied van flikkervrij licht en stroboscoopeffect. Zonder gereedschap te monteren toebehoren: verwisselbare optiek, honingraatroosters, afdekplaten helder en gematteerd, kunststofring wit voor het vervangen. Decoratieve inbouw-pendel-set als toebehoren. Geschikt voor toebehoren Deecos P Tube cilinderverlenging 0,5 m, 0,75 m of 1 m.

### Productgegevens

|                                             |                            |
|---------------------------------------------|----------------------------|
| Diameter D                                  | 87 mm                      |
| Hoogte H                                    | 195 mm                     |
| Pendellengte LP                             | 5000 mm                    |
| Gewicht                                     | 1.25 kg                    |
| Lichtbron                                   | LED                        |
| Kleurtemperatuur                            | 2700 K                     |
| Effectieve lichtstroom                      | 3500 lm                    |
| Systeemvermogen                             | 29 W                       |
| Armatuur efficiëntie                        | 121 lm/W                   |
| Glare evaluatie UGR (4H 8H)                 | 21,8                       |
| Uitstralingshoek                            | 60°                        |
| Levensduur                                  | 50000 h (L90/B10)          |
| Kleurweergave-index CRI                     | 92                         |
| Kleurtolerantie                             | 2                          |
| Fotobiologische veiligheid conform EN 62471 | Risicogroep 1              |
| Bedrijfsapparaat                            | Converter                  |
| Controle                                    | on/off                     |
| Spanning                                    | 220 - 240 V / 50 Hz, 60 Hz |
| Armaturen aan zekering B10A                 | 21                         |
| Armaturen aan zekering B16A                 | 34                         |
| Armaturen aan zekering C10A                 | 35                         |
| Armaturen aan zekering C16A                 | 57                         |
| Inschakelstroom / Inschakeltijd             | 11.1 A / 250 µs            |
| CIE Flux Code / CEN Flux Code               | 95 99 100 100 100          |
| Beschermingsgraad                           | IP 20                      |
| Beschermingsklasse                          | I                          |
| Gloeidraadtest                              | 650 °C                     |
| Slagvastheid                                | IK06                       |
| Omgevingstemperatuur                        | -20 °C ... + 25 °C         |
| Conformiteitsmerkteken                      | CE, EAC                    |

## Toebehoren

|                                                                                    |                                                  |                                                                                     |                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
|    | 982370.000<br>Afdekglas, helder                  |    | 982370.010<br>Afdekglas, gesatineerd             |
|    | 982371.003<br>Anti-verblindingshoningraatrooster |    | 982369.003<br>Lens spot                          |
|    | 982369.013<br>Lens medium                        |    | 982369.023<br>Lens flood                         |
|    | 982421.002<br>Kunststof ring wit voor lens.      |    | 982368.003<br>Reflector spot                     |
|    | 982368.013<br>Reflector medium                   |    | 982368.023<br>Reflector flood                    |
|   | 982369.033<br>Lens wide flood                    |   | 982369.043<br>Lens corridor ovaal                |
|  | 982419.002<br>Kunststof ring wit voor reflector. |  | 982368.033<br>Reflector wide flood               |
|  | 982647.002<br>Decoratief glas opaal mat          |  | 982648.002<br>Decoratief glas opaal mat          |
|  | 982672.002<br>Decoratieve cilinder Deecos P Tube |  | 982673.002<br>Decoratieve cilinder Deecos P Tube |
|  | 982674.002<br>Decoratieve cilinder Deecos P Tube |                                                                                     |                                                  |