

FLAT POLYMERO KREIS

672392.002.1 | Gecombineerde armaturen voor vluchtwegverlichting



Plafond- en wandarmaturen
4051859427858
D 515, H 98

Plafondmontage (opbouw), Wandmontage
wit



Decoratieve ronde aanbouwarmatuur. Voor vluchtrouteverlichting. Behuizing metaal gepoederlakt. Diffusor van niet-vergelende kunststof (PMMA) opaal. Bevestiging van de diffusor d.m.v geotrooieerde sluittechniek (druksluiting). Geschikt voor Plafondmontage (opbouw), Wandmontage. Converter ingebouwd. Geschikt voor aansluiting op de centrale oodvoedingssystemen.

Productgegevens

Type noodverlichting	Centrale noodvoedingssystem
Bewaking	Circuit
Accu	zonder
Schakelwijze	Gecombineerde NL standby
Diameter D	515 mm
Hoogte H	98 mm
Gewicht	2.8 kg
Lichtbron	LED
Kleurtemperatuur	4000 K
Effectieve lichtstroom, netvoeding	2600 lm
Systeemvermogen, netvoeding	23 W
Effectieve lichtstroom, noodmodus	550 lm
Systeemvermogen, noodvoeding	5,9 W
Armatuur efficiëntie	113 lm/W
Glare evaluatie UGR (4H 8H)	18,3
	down 124°
Uitstralingshoek	up 180°
Kleurweergave-index CRI	80
Kleurtolerantie	4
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471	Risicogroep 0
Bedrijfsapparaat	Converter
Controle	on/off
Spanning	220 - 240 V / 0 Hz, 50 - 60 Hz
Armaturen aan zekering B10A	7
Armaturen aan zekering B16A	12
Armaturen aan zekering C10A	13
Armaturen aan zekering C16A	21
Inschakelstroom / Inschakeltijd	37 A / 250 µs
CIE Flux Code / CEN Flux Code	42 72 91 84 100
Beschermingsgraad	IP 40
Beschermingsklasse	I
Gloeidraadtest	650°C - 30 seconden
Slagvastheid	IK03
Omgevingstemperatuur bij permanente schakeling	-10 °C ... + 35 °C
Omgevingstemperatuur bij stand-byschakeling	-10 °C ... + 35 °C
Conformiteitsmerkteken	CE, EAC

FLAT POLYMERO KREIS

672392.002.1 | Gecombineerde armaturen voor vluchtwegverlichting



Onderdelen



08-311604.002
Reserveafscherming