



Plafond- en wandarmaturen
4051859082170
D 360, H 100

Plafondmontage (opbouw), Wandmontage
wit



Decoratieve ronde aanbouwarmatuur. Behuizing metaal gepoederlakt. Diffusor van niet-vergelende kunststof (PMMA) opaal. Bevestiging van de diffusor d.m.v geotrooieerde sluittechniek (druksluiting). Geschikt voor Plafondmontage (opbouw), Wandmontage.

Productgegevens

Diameter D	360 mm
Hoogte H	100 mm
Gewicht	1.46 kg
Lichtbron	LED
Kleurtemperatuur	4000 K
Effectieve lichtstroom	1450 lm
Systeemvermogen	14 W
Armatuur efficiëntie	104 lm/W
Glare evaluatie UGR (4H 8H)	19,2
Uitstralingshoek	down 116° up 180°
Levensduur	50000 h (L80/B10)
Kleurweergave-index CRI	80
Kleurtolerantie	4
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471	Risicogroep 0
Bedrijfsapparaat	Converter dimbaar
Controle	DALI
Spanning	220 - 240 V / 50 - 60 Hz
Armaturen aan zekering B10A	18
Armaturen aan zekering B16A	28
Inschakelstroom / Inschakeltijd	15 A / 220 µs
CIE Flux Code / CEN Flux Code	43 72 90 88 100
Beschermingsgraad	IP 40
Beschermingsklasse	I
Gloeidraadtest	650°C - 30 seconden
Slagvastheid	IK03
Omgevingstemperatuur	25 °C
Conformiteitsmerkteken	CE, EAC

Toebehoren



981804.004
Decoratieve ring, zilver




981804.0042
Decoratieve ring, nikkel

FLAT POLYMERO

311523.002.5.76 | Plafond- en wandarmaturen



Onderdelen



08-311161.012
Reserveafscherming