

# DEECOS P maxi

911532.003.2 | Luminarias para montaje en suspensión



Luminarias para montaje en suspensión  
4051859879725  
D 123, H 181

suspensión  
negro intenso mate (RAL 9005)



Luminaria cilíndrica de montaje en suspensión. Carcasa de aluminio inyectado revestido al polvo. Dosel de chapa de acero revestido al polvo, con fijación magnética. Sistema óptico con reflector de MIRO-SILVER de una reflexión total de luz de 98%, altamente eficaz. Se puede sustituir sin herramientas. Mejor reproducción cromática Ra>90. Cable de suspensión 2 m, acortable. Convertidor de excelentes propiedades que evita los efectos flicker y estroboscópico. Accesorios que se pueden montar sin herramienta: reflectores y lentes intercambiables, panel anti-deslumbrante, difusor transparente o mate, anillo blanco. Accesorio de suspensión empotrado para efecto decorativo.

### Datos del producto

|                                             |                            |
|---------------------------------------------|----------------------------|
| Diámetro D                                  | 123 mm                     |
| Altura H                                    | 181 mm                     |
| Longitud de suspensión LP                   | 2000 mm                    |
| Peso                                        | 1.64 kg                    |
| Fuente de luz                               | LED                        |
| Temperatura de color                        | 2700 K                     |
| Flujo luminoso nominal                      | 3050 lm                    |
| Potencia de referencia                      | 25 W                       |
| Rendimiento del sistema                     | 122 lm/W                   |
| Índice de deslumbramiento UGR               | 19,8                       |
| Ángulo de apertura                          | 65°                        |
| Vida útil                                   | 50000 h (L90/B10)          |
| Índice de reproducción cromática CRI        | 92                         |
| Tolerancia cromática                        | 2                          |
| seguridad fotobiológica conforme a EN 62471 | Grupo de riesgo 1          |
| Equipo                                      | Convertidor                |
| Controle                                    | on/off                     |
| Tensión                                     | 220 - 240 V / 50 Hz, 60 Hz |
| luminarias en el fusible B10A               | 21                         |
| luminarias en el fusible B16A               | 34                         |
| luminarias en el fusible C10A               | 35                         |
| luminarias en el fusible C16A               | 57                         |
| Corriente de conexión / Tiempo de conexión  | 10.2 A / 250 µs            |
| código CIE Flux / código CEN Flux           | 97 100 100 100 100         |
| Tipo de protección                          | IP 20                      |
| Clase de protección                         | I                          |
| Ensayo del hilo incandescente               | 650 °C                     |
| Resistencia al impacto                      | IK06                       |
| Temperatura ambiente                        | -20 °C ... + 25 °C         |
| Marca de conformidad                        | CE, EAC                    |

## Accesorio



982373.003  
Lente spot



982373.023  
Lente flood



982374.000  
Difusor, claro



982422.002  
Anillo de material sintético blanco para la lente.



982372.013  
Reflector medium



982372.033  
Reflector wide flood



982649.002  
Cristal decorativo opal mate



982373.013  
Lente medium



982375.003  
Celosía de panal para antideslumbramiento



982374.010  
Difusor, satinado



982372.003  
Reflector spot



982372.023  
Reflector flood



982420.002  
Anillo de material sintético blanco para el reflector.



982650.002  
Cristal decorativo opal mate