

TX HMI / PLC-serie
Plug-in module
RS232-interface
TX-RS232



- Plug-in uitbreidingsmodule om te gebruiken met HMI's van de TX500 en TX700 productfamilie
- RS232-interface
- 9-polige SUB-D-bus
- Met plug-in uitbreidingssleuf

Type	TX-RS232
Ident no.	100002599
Systeemdata	
Systeemvoeding	uit de HMI
Systeemdata	
Aansluittechniek veldbus	1 x 9-pol. D-SUB, Bus
Potentiaalscheiding	Nee
Goedkeuringen en certificaten	CE, cULus
Systeemdata	
Afmetingen (B x L x D)	41.2 x 90.3 x 23.8mm
Omgevingstemperatuur	-20...+60 °C
Opslagtemperatuur	-20...+70 °C
Relatieve vochtigheid	5...85 %, niet-condenserend
Beschermingsgraad	IP20
Behuizingsmateriaal	Metaal
Behuizingskleur	zilver
Montage	op HMI's van de TX500- en TX700-serie




TX HMI / PLC-serie

Plug-in module

RS232-interface

TX-RS232

aansluittechniek en pinbeleggingen

	Seriële interface SUB-D-bus, 9-polig	Pinbezetting RS232  1 = GND 2 = n.c. 3 = TX 4 = RX 5 = n.c. 6 = +5V output 7 = CTS 8 = RTS 9 = n.c.
	Steekplaats voor plug-in module De uitbreidingssleuf kan voor een andere plug-in module worden gebruikt. De mogelijke modulecombinaties worden beschreven in het handboek van de basisapparaten.	