



Plafondinbouwarmaturen
4051859517580
L 435, B 45, H 2

Plafondmontage (inbouw)
zilverkleurig



Minimalistische plafondinbouwarmatuur voor esthetisch hoogwaardige verlichting. Behuizing metaal gepoedercoat. Perfecte warmtehuishouding door middel van een koellichaam van aluminium. LED-lichteenheid met MRS-technologie: Mini reflectorsysteem van gemetalliseerd thermoplast met prismavormig zwart antiverblindingsframe voor aangenaam niet-verblindend licht (UGR < 10). Lichtverdeling breedstralend. Plafondbevestiging d.m.v. veersysteem. Inclusief extern schakelapparaat met connectiekabel 450 mm lengte.

Productgegevens

Lengte L	435 mm
Breedte B	45 mm
Hoogte H	2 mm
Inbouw lengte LA	430 mm
Inbouw breedte BA	40 mm
Armatuur: inbouw hoogte HEL	60 mm
Plafond dikte S	1-50 mm
Installatieruimte lengte L	550 mm
Installatieruimte breedte BE	350 mm
Installatieruimte hoogte HE	110 mm
Gewicht	1.05 kg
Lichtbron	LED
Kleurtemperatuur	2700 K
Effectieve lichtstroom	2900 lm
Systeemvermogen	36 W
Armatuur efficiëntie	81 lm/W
Glare evaluatie UGR (4H 8H)	9,5
Uitstralingshoek	46°
Levensduur	50000 h (L80/B10)
Kleurweergave-index CRI	90
Kleurtolerantie	3
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471	Risicogroep 1
Bedrijfsapparaat	Converter
Controle	on/off
Spanning	220 - 240 V / 50 Hz, 60 Hz
Armaturen aan zekering B10A	21
Armaturen aan zekering B16A	34
Armaturen aan zekering C10A	35
Armaturen aan zekering C16A	57
Inschakelstroom / Inschakeltijd	11.1 A / 250 µs
CIE Flux Code / CEN Flux Code	100 100 100 100 100
Beschermingsgraad	IP 20
Beschermingsklasse	II
Gloeidraadtest	650 °C
Slagvastheid	IK03
Omgevingstemperatuur	-20 °C ... + 35 °C
Veiligheidsmarkering	De inbouwarmatuur niet afdekken!
Conformiteitsmerkteken	CE, EAC