


Tehnisko datu lapa

Kontaktligzda, 33°, aizsargkontakts, trīsvietīga

Art.-Nr. 6120124



Iezemētā kontaktligzda Trīsvietīga 33°, ar paaugstinātu aizsardzību pret pieskaršanos, ar kontaktpailēm, 2-polu, 16 A, 250 V~, ar savienošanas spailēm atb.



PC Polikarbonāts

Produkta papildu apraksts 2

Instalēšanai Rapid 45 kanālos, ierīču iebūvēšanas kanālos, instalācijas statīvos, grīdas sistēmās un paneļu kārbās.

Pamatdati

Art.-Nr.	6120124
Tips	STD-D3 ROR3
Dimensija	250V, 10/16A
Krāsa	dzidri oranžs
RAL numurs	2004
Materiāls	Polikarbonāts
Materiāla saisinājums	PC
Mazākā VK vienība (VG)	1,00 gab.
Svars	11,00 kg/100 gab.

Tehniskie dati

	Platums	135,00 mm
	Augstums	45,00 mm
	Dziļums	42,00 mm
	Pārsegs	Galvenā plate
	Atslēdzams	<input type="checkbox"/>
	Pieslēguma veids	Kontaktspaile
	Uzdruka/markējums	bez uzdrukas
	Izpildījums	Trīsvietīga 33°
	Izpildījums	,
	Virsmas noformējums	matēts
	Kontaktligzdu/slēdžu izpildījums	SCHUKO
	Izpildījums	SCHUKO
	Polu skaits	2,00
	Vienību skaits	3,00
	Moduļu skaits (moduļu konstrukcija)	0,00
	Pārslēdzamo kontaktligzdu skaits	0,00
	Emisijas mehānisms	<input type="checkbox"/>

Tehnisko datu lapa

Kontaktligzda, 33°, aizsargkontakts, trīsvietīga

Art.-Nr. 6120124



Tehniskie dati

Stiprinājuma veids	nofiksēt
Pamatne piezīmēm	<input type="checkbox"/>
Ekspluatācijas temperatūra	-5,00 - 40,00 °C
Noplūdes aizsardzība	<input type="checkbox"/>
apgrūtinātiem apstākļiem (saskaņā ar VDE)	<input type="checkbox"/>
Nesatur halogēnus	<input checked="" type="checkbox"/>
Iebūve ar izolāciju	<input type="checkbox"/>
paaugstināta pieskaršanās aizsardzība	<input checked="" type="checkbox"/>
Atvāzams vāciņš	<input type="checkbox"/>
Kodēšana	nē
Kontrollampīna	<input type="checkbox"/>
Ar slēdzi ieslēgšanai/izslēgšanai	<input type="checkbox"/>
Ar vājstrāvas drošinātāju	<input type="checkbox"/>
Ar darba apgaismojumu	<input type="checkbox"/>
Ar apgaismojumu orientācijai	<input type="checkbox"/>
Montāžas veids	Ieriču montāžas kanāls
Nominālais spriegums	250,00 V
Nominālā strāva	16,00 A
Aizsardzības klase	citi
Speciālā strāvas padeve	bez īpašās barošanas
Kontaktligzdu modelis	Schutzkontakt
Kontaktligzdas, leņķis	33°
Caurspidīgs	<input type="checkbox"/>
Pārspriegumaizsardzība	<input type="checkbox"/>
Pagriezts centrālais ieliktnis	<input checked="" type="checkbox"/>