





## PATTA-I

inbouwarmatuur, led, 3000 K, rond, mat zwart, 38°, incl. driver

De innovatieve PATTA-I inbouwarmatuur is voor plafonddiktes tot 25 mm geschikt. Met haar beveiligingsklasse IP65 kan deze in de buitenlucht of in vochtige ruimtes worden gebruikt. Deze set is in mat zwart, mat wit of geborsteld aluminium en in ronde resp. vierkante vorm verkrijgbaar. Door de uitrusting met een krachtige, warmwitte COB led in een vaste houder en de meegeleverde dimbare led voeding kan de set aan alle eisen van algemene verlichting voldoen. De armatuur wordt direct op 230 V netspanning aangesloten.



## TECHNISCHE SPECIFICATIES

Art.nr.:	114420
Primaire nominale spanning	220-240V ~50/60Hz mA/V
Secundaire stroom / secundaire spanning	500mA
Hoogte	4.5 cm
Diameter	8 cm
Inbouwdiameter	6 cm
Inbouddiepte	6 cm
Nettogewicht	0.251 kg
Brutogewicht	0.299 kg
IP-code	IP 20 / IP 65
Veiligheidsklasse	II
Montage	Inbouw
Montagebeschrijving	Plafond
Dimbaar	Ja
Dimtechniek	Fase-aansluiting, Fase-afsnijding
Wattage	11 W
Lumen	910 lm
Lichtkleurtemperatuur	3000 Kelvin
Stralingshoek	38 °
Kleur	zwart
CRI	80
LXXBXX gegevens	L70B50

## Lichtbron

916451	
--------	---

Levensduur	40000 h
Omgevingstemperatuur	25 °C
minimale omgevingstemperatuur	-20 °C
maximale omgevingstemperatuur	50 °C
BIG WHITE pagina	707