


FLAT SLIM disc

312640.004.19 | Plafond- en wandarmaturen



Plafond- en wandarmaturen
4051859774235
D 560, H 75

Plafondmontage (opbouw), Wandmontage
zilver, mat (ca. RAL 9006)



Decoratieve ronde LED aanbouwarmatuur voor binnen en buiten. Behuizing aluminium-spuitsgietmateriaal gepoederlakt. Standaard met Gore™ Protective Vents-membraanventiel ter voorkoming van condenswater. Mondgeblazen triplex opaalglas zijdemat. Bevestiging van het glas d.m.v. bajonetsluiting. Homogene verlichting door gebruik van LED-paneelmodules. Geschikt voor Plafondmontage (opbouw), Wandmontage. Uiterst eenvoudige installatie door plug & play steeksysteem. Het grote aansluit gedeelte aan de achterkant voor het comfortabele leggen van de aansluitleiding is ook ideaal voor de doorvoerbedrading. MultiLumen: Instelbaarheid van de lumenstroom in 2 niveaus. Af fabriek ingesteld op de hoogste lumenstroom. MultiColour: met schakelelement kleurtemperatuur 3000 K of 4000 K individueel instelbaar. Af fabriek ingesteld op 3000 K. Met geïntegreerde bewegingsmelder en lichtsensor. HF-bewegingsmelder met een DALI-interface en een Bluetooth®-interface voor het schakelen, dimmen en verbinden van afzonderlijke armaturen tot een complexe verlichtingsinstallatie. Parameters van de bewegingsmelder (plafondmontage tot 4,0 m of wandmontage tot 2,5 m): HF-melder 5,8 GHz met geïntegreerde corridor-functie. Detectiehoek 30°-150°. Detectiebereik tot 6 m radiaal, afhankelijk van de montagesituatie en de diffusor/afdekking. Wachtijd, daglichtdrempelein en gevoeligheid instelbaar via app. Sensoren via Bluetooth® koppelbaar.


Productgegevens

Diameter D	560 mm
Hoogte H	75 mm
Gewicht	6.04 kg
Lichtbron	LED
Kleurtemperatuur	3000 K 4000 K
Effectieve lichtstroom	3000 K: 3500 lm 5050 lm 4000 K: 3600 lm 5150 lm
Systeemvermogen	3000 K: 30 W 44 W 4000 K: 30 W 44 W
Armatuur efficiëntie	3000 K: 117 lm/W 115 lm/W 4000 K: 120 lm/W 117 lm/W
Glare evaluatie UGR (4H 8H)	3000 K: 19,7 20,9 4000 K: 19,8 21
Uitstralingshoek	down 115° up 125°
Levensduur	50000 h (L90/B50)
Kleurweergave-index CRI	80
Kleurtolerantie	3
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471	Risicogroep 1
Bedrijfsapparaat	Converter
Controle	Sensoriek
Spanning	220 - 240 V / 50 Hz, 60 Hz
Inschakelstroom / Inschakeltijd	10 A / 200 µs
CIE Flux Code / CEN Flux Code	44 75 93 83 100
Beschermingsgraad	IP 20
Beschermingsklasse	I
Gloeidraadtest	960 °C
Slagvastheid	IK00
Omgevingstemperatuur	-20 °C ... + 45 °C
Veiligheidsmarkering	D-symbool
Conformiteitsmerkteken	CE, EAC

FLAT SLIM disc

312640.004.19 | Plafond- en wandarmaturen

Onderdelen



982973.002
Reserve-LED-module



982904.002
Reserveglas