


FLAT SLIM round

672659.002.1.89 |



Decken- und Wandleuchten
4051859981497
D 400, H 70

Deckenanbau, Wandanbau
verkehrsweiß, matt (RAL 9016)



Dekorative runde LED Anbauleuchte für den Innen- und Außenbereich. Armatur Aluminium-Druckguss pulverbeschichtet. Serienmäßig mit Gore™ Protective Vents Membranventil zur Kondenswasservermeidung. Diffusor aus Kunststoff (Polycarbonat) opal, schlagzäh. Befestigung des Diffusors mit Bajonettverschluss. Homogene Ausleuchtung durch Einsatz von LED-Flächenmodulen. Geeignet für Deckenanbau, Wandanbau. Einfachste Installation durch Plug & Play Stecksystem. Der rückseitig große Anschlussraum für die komfortable Verlegung der Anschlussleitung eignet sich auch perfekt für Durchgangsverdrahtung. Betriebsgerät integriert. Zum Anschluss an zentrale Sicherheitsstromversorgung geeignet. Mit Überwachungsbaustein AC-Control für LUXIFAIR Zentralbatterie-Anlagen.

FLAT SLIM round

672659.002.1.89 |



Produktdaten

Art der Sicherheitsbeleuchtung	Zentrale Notstromversorgung
Überwachung	Luxifair AC-Control
Akku	ohne
Schaltungsart	NL Dauerschaltung
Durchmesser D	400 mm
Höhe H	70 mm
Gewicht	3.03 kg
Lichtquelle	LED
Farbtemperatur	3000 K 4000 K
	3000 K: 4000 lm 4000 K: 4100 lm
Bemessungsleuchtenlichtstrom, Netzbetrieb	
	3000 K: 30 W 4000 K: 30 W
Bemessungsleistung, Netzbetrieb	
	3000 K: 800 lm 4000 K: 820 lm
Bemessungsleuchtenlichtstrom, Notbetrieb	
	3000 K: 8 W 4000 K: 8 W
Bemessungsleistung, Notbetrieb	
	3000 K: 133 lm/W 4000 K: 137 lm/W
Systemeffizienz	
	3000 K: 24,2 4000 K: 24,3
Blendungsbewertungsindex UGR (4H 8H)	
	down 141° up 180°
Ausstrahlwinkel	
Lebensdauer	50000 h
Farbwiedergabeindex	80
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471	Risikogruppe 1
Betriebsgerät	Konverter
Steuerung	on/off
Spannung	220 - 240 V / 0 Hz, 50 Hz, 60 Hz
Leuchten an Sicherung B10A	12
Leuchten an Sicherung B16A	20
Leuchten an Sicherung C10A	21
Leuchten an Sicherung C16A	34
Einschaltstrom / Einschaltzeit	21 A / 230 µs
CIE Flux Code / CEN Flux Code	37 67 88 84 100
Schutzart	IP 65
Schutzklasse	I
Glühdrahtprüfung	850 °C
Schlagfestigkeit	IK08
Umgebungstemperatur bei Dauerschaltung	-10 °C ... + 40 °C
Sicherheitszeichen	D-Zeichen
Konformitätszeichen	CE, EAC