



toebehoren voor veldbussystemen
Inbouwflens
RSFV 48-0.3M/M20/C1117




- M20 x 1.5 schroefdraad
- flensbehuizing uit roestvaststaal
- 4-polig, draadlengte 0.3 m
- Voor gebruik in PROFIBUS-PA-toepassingen

pinconfiguratie



aansluiting PROFIBUS-PA



Type	RSFV 48-0.3M/M20/C1117
Ident no.	U5218-144
Connector A	Connector, 7/8"-16 UN, Met draad
Aantal polen	4
Contacten	Metaal, CuZn, Verguld
Contactdrager	Kunststof, TPU, Zwart
Flensbehuizing	roestvast staal, 1.4401 (AISI 316)
Dichtingsring	Kunststof, NBR
Schroefdraad	M20 x 1,5
Aansluittype	draadaansluiting
Mechanische levensduur	> 100 Steekcycli
Vervuilingsgraad	3
Beschermingsklasse	IP67, (geschroefd)
Kabellengte	0.3 m, (Tolerantie: +50 mm)
Aderisolatie	PVC
Aderkleuren	BU, BN, GY, GNYE
Aderdoorsnede	4 x 0.8 mm ²
Elektrische eigenschappen bij +20 °C	
Nominale spanning	600VV
Stroombelastbaarheid	9 A
Isolatiweerstand	≥ 10 ⁹ Ω
Elektrische weerstand	≤ 5 mΩ
in rusttoestand	-40...+105°C
in bewogen toestand	-40...+105°C