

# DEECOS S maxi

742219.004.1 | Opbouwspots



Opbouwspots  
4051859851585  
D 123, H 200

Spanningsrail aan plafond, Spanningsraila  
aan de wand  
zilverkleurig



LED-aanbouwspot in modern design zonder zichtbare koelribben. Behuizing spuitgietaluminium gepoedercoat. 356° horizontaal draaibaar en 90° verticaal zwenkbaar. Zwarte kunststofring met naar achteren geplaatste LED voor zijwaartse antiverblinding. Zonder gereedschap te vervangen optische module met lens van kunststof (polycarbonaat) voor beste homogeniteit van de lichtkegel. Beste kleurweergave  $R_a > 90$ . Met multi-adapter voor 3-fasenspanningsrails 230 V. Geschikt voor Spanningsrail aan plafond, Spanningsraila aan de wand. Converter met uitstekende eigenschappen op het gebied van flikkervrij licht en stroboscoopeffect. Zonder gereedschap te monteren toebehoren: verwisselbare optiek, decoratieve glazen, honingraatroosters, afdekplaten helder en gematteerd, kunststofring wit voor het vervangen.

## Productgegevens

|                                             |                            |
|---------------------------------------------|----------------------------|
| Diameter D                                  | 123 mm                     |
| Hoogte H                                    | 200 mm                     |
| Gewicht                                     | 1.46 kg                    |
| Lichtbron                                   | LED                        |
| Kleurtemperatuur                            | 4000 K                     |
| Effectieve lichtstroom                      | 2950 lm                    |
| Systeemvermogen                             | 25 W                       |
| Armatuur efficiëntie                        | 118 lm/W                   |
| Glare evaluatie UGR (4H 8H)                 | 14,9                       |
| Uitstralingshoek                            | 42°                        |
| Levensduur                                  | 50000 h (L90/B10)          |
| Kleurweergave-index CRI                     | 92                         |
| Kleurtolerantie                             | 2                          |
| Fotobiologische veiligheid conform EN 62471 | Risicogroep 1              |
| Bedrijfsapparaat                            | Converter                  |
| Controle                                    | on/off                     |
| Spanning                                    | 220 - 240 V / 50 Hz, 60 Hz |
| Armaturen aan zekering B10A                 | 21                         |
| Armaturen aan zekering B16A                 | 34                         |
| Armaturen aan zekering C10A                 | 35                         |
| Armaturen aan zekering C16A                 | 57                         |
| Inschakelstroom / Inschakeltijd             | 10.2 A / 250 $\mu$ s       |
| CIE Flux Code / CEN Flux Code               | 96 100 100 100 100         |
| Beschermingsgraad                           | IP 20                      |
| Beschermingsklasse                          | I                          |
| Gloeidraadtest                              | 650 °C                     |
| Slagvastheid                                | IK06                       |
| Omgevingstemperatuur                        | -20 °C ... + 25 °C         |
| Conformiteitsmerkteken                      | CE, EAC                    |

## Toebehoren



982373.003  
Lens spot



982373.013  
Lens medium



982373.023  
Lens flood



982375.003  
Anti-verblindingshoningraatrooster



982374.000  
Afdekglas, helder



982374.010  
Afdekglas, gesatineerd



982422.002  
Kunststof ring wit voor lens.



982372.003  
Reflector spot



982372.013  
Reflector medium



982372.023  
Reflector flood



982372.033  
Reflector wide flood



982420.002  
Kunststof ring wit voor reflector.



982649.002  
Decoratief glas opaal mat



982650.002  
Decoratief glas opaal mat



70319.009  
Spotaansluitpunt voor 3-fasenmultiadapter