

Handheld met lithium-ionen-batterij

PD-IDENT-HF-S2D-RWBTA-CN



- uitlezen en beschrijven van RFID-data-dragers, ongeacht de plaats
- Handheld met HF-antenne
- 2D barcode-scanner (leest 1D en 2D barcodes)
- Besturingssysteem Windows Embedded CE 6.0 - vereenvoudigd Chinees
- Incl. TURCK RFID software TA-HF (EN/CN) voor het lezen en schrijven van tags
- Klantspecifieke toepassingssoftware kan op aanvraag worden gerealiseerd
- Met WLAN 802.11a/b/g/n en Bluetooth-radio-interface
- Beschermingsklasse IP65
- Bestand tegen meerdere vallen van een hoogte van 1,5 m op glad beton
- Incl. pistoolgreep, accu PD-IDENT-TA-4400, dockingstation PD-IDENT-TA-DOCK met voeding en USB-kabel, bedieningspen PD-IDENT-TA-STYLUS

Type	PD-IDENT-HF-S2D-RWBTA-CN
Ident no.	100004185
Type	PD-IDENT-HF-S2D-RWBTA-CN
Identnr.	100004185
Omgevingstemperatuur	-20...+50 °C
Opslagtemperatuur	-40...+60 °C
Elektrische gegevens	
Datatransmissie	
Technologie	inductieve koppeling
Arbeidsfrequentie	HF RFID
Radio- en protocolnormen	13,56 MHz
	ISO 15693
Eigenschappen apparaat	
Memory	Sitara AM37x ARM Cortex-A8, 1 GHz
Display	4GB Flash ROM; 512MB RAM
Klavier	3.7, 640 × 480, Touch screen-display
Accucapaciteit	55 Toetsen
Communicatie via	4680 mAh
Meegeleverde software	Bluetooth V2.0+EDR, WLAN 802.11a/b/g/n
Operating system	Turck RFID software, SDK gratis beschikbaar
Barcode	Windows Embedded CE 6.0
Aansluittype docking station	2D Imager (leest 1D- en 2D-barcodes)
	USB (serieel)
Mechanische gegevens	
Afmetingen	
Materiaal behuizing	260x 100x 190mm
	Kunststof, zwart
Beschermingsgraad	IP65
Certificaten	CE; FCC Id: UZ77528HFA; IC Id: 109AN-7528HFA

Handheld met lithium-ionen-batterij

PD-IDENT-HF-S2D-RWBTA-CN

Toebehoren

Type	Ident no.		Afmetingen
PD-IDENT-TA-4400	7030518	reserve-accu 4400 mAh	
PD-IDENT-TA-RS232	7030554	RS232-adaptorkabel voor de directe aansluiting van de TA-handheld op een apparaat met RS232-interface (bv. PLC, PC)	
PD-IDENT-TA-STYLUS	7030550	reservestiften (5 stuks)	
PD-IDENT-TA-PO-WERSUPPLY	7030597	voeding	
PD-IDENT-TA-DOCK	7030596	Dockingstation incl. voeding	
PD-IDENT-TA-DOCK-ETHERNET	7030595	Ethernet-adapter voor het dockingstation	