

Hulpcontacten IZMX16 AAN-UIT, 2no/2nc

Type IZMX-AS22-16
Catalog No. 156598

Delivery program

Assortiment			Toebehoren
Toebehoren			Hulpcontacten
Toebehoren			Standaard hulpcontact voor AAN-/UIT-melding
			Standaard hulpcontact voor AAN-/UIT-melding. 2 wisselcontacten zijn reeds in het basiscomponent aanwezig. 2 wisselcontacten extra mogelijk.
Toepasbaar voor			IZMX16... INX16...
Aanwijzingen			Uitbreidingsset voor vermogensautomaat IZMX16 Bij inbouw achteraf zijn 3 extra stuurkabelaansluitblokken noodzakelijk. Voor vaste inbouwschakelaar →#156593 en schakelaar in uitrijtechniek→#156590
			2 wisselcontacten

Technical data

nominale afschakelvermogen

Inductieve belasting			
250 V AC		A	10
125 V DC		A	0.5
250 V DC		A	0.25

Design verification as per IEC/EN 61439

Technische gegevens ontwerpverificatie			
Bedrijfsomgevingstemperatuur min.		°C	-25
Bedrijfsomgevingstemperatuur max.		°C	70

Technical data ETIM 8.0

Laagspanning schakelapparaten (EG000017) / Hulpcontactblok (EC000041)			
Elektro-, automatiserings- en procesbesturingstechniek / Laagspanning-schakeltechniek / Component voor laagspannings-schakeltechniek / Hulpschakelaarblok (ecl@ss10.0.1-27-37-13-02 [AKN342013])			
Aantal contacten als wisselcontact			2
Aantal contacten als maakcontact			0
Aantal contacten als verbreekcontact			0
Aantal foutsignaalschakelaars			0
Nom. bedrijfsstroom Ie bij AC-15, 230 V		A	10
Uitvoering elektrische aansluiting			Vlaksteekaansluiting
Uitvoering			Integreerbaar
Montagewijze			Overig
Lamphouder			Geen