



HELEDON maxi

901765.004.1 | Inbouwdownlights



Inbouwdownlights
4051859871675
D 162, H 3

Plafondmontage (inbouw)
zilverkleurig



Rond inbouw downlight. Behuizing spuitgietaaluminium gepoedercoat. Zwarte kunststofring met naar achteren geplaatste LED voor zijwaartse antiverblinding. Zonder gereedschap te vervangen optische module met reflector van MIRO-Silver met 98% totale lichtreflectie voor uitstekende efficiëntie. Beste kleurweergave $R_a > 90$. Geschikt voor Plafondmontage (inbouw). Inbouw zonder gereedschap door veerbevestiging. Inclusief extern schakelapparaat met connectiekabel 600 mm lengte. Converter met uitstekende eigenschappen op het gebied van flikkervrij licht en stroboscoopeffect. Doos voor doorvoerbedrading (5-polig) verkrijgbaar als toebehoren. Zonder gereedschap te monteren toebehoren: verwisselbare optiek, decoratieve glazen, honingraatroosters, afdekplaten helder en gematteerd, kunststofring wit voor het vervangen.

Productgegevens

Diameter D	162 mm
Hoogte H	3 mm
Inbouwdiameter DA	152 mm
Armatuur: inbouwhoogte HEL	135 mm
Plafonddikte S	1-20 mm
Installatieruimte lengte L	550 mm
Installatieruimte breedte BE	350 mm
Installatieruimte hoogte HE	200 mm
Gewicht	0.88 kg
Lichtbron	LED
Kleurtemperatuur	4000 K
Effectieve lichtstroom	4550 lm
Systeemvermogen	35 W
Armatuur efficiëntie	130 lm/W
Glare evaluatie UGR (4H 8H)	15,1
Uitstralingshoek	33°
Levensduur	50000 h (L90/B10)
Kleurweergave-index CRI	92
Kleurtolerantie	2
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471	Risicogroep 1
Bedrijfsapparaat	Converter
Controle	on/off
Spanning	220 - 240 V / 50 Hz, 60 Hz
Armaturen aan zekering B10A	21
Armaturen aan zekering B16A	34
Armaturen aan zekering C10A	35
Armaturen aan zekering C16A	57
Inschakelstroom / Inschakeltijd	12.6 A / 250 μ s
CIE Flux Code / CEN Flux Code	100 100 100 100 100
Beschermingsgraad	IP 20
Beschermingsklasse	II
Gloeidraadtest	650 °C
Slagvastheid	IK06
Omgevingstemperatuur	-20 °C ... + 25 °C
Veiligheidsmarkering	De inbouwarmatuur niet afdekken!
Conformiteitsmerkteken	CE, EAC


Toebehoren



982373.003
Lens spot



982373.023
Lens flood



982374.000
Afdekglas, helder



982422.002
Kunststof ring wit voor lens.



982372.013
Reflector medium



982372.033
Reflector wide flood




982649.002
Decoratief glas opaal mat



982703.002
Doos voor doorvoerbedrading



982373.013
Lens medium



982375.003
Anti-verblindingshoningraatrooster



982374.010
Afdekglas, gesatineerd



982372.003
Reflector spot



982372.023
Reflector flood



982420.002
Kunststof ring wit voor reflector.



982650.002
Decoratief glas opaal mat