


TOLEDO FLAT+ round

901820.0031.2.76 | Downlights apparents



Downlights apparents
4051859933571
D 270, H 70

Montage des plafonniers, Flèche murale
anthracite métallisé (DB703)



Downlight apparent rond polyvalent avec fonctions multiples. Corps en aluminium injecté traité époxy. Diffuseur en plastique anti-jaunissement (PMMA) opalin. Technologie rétro-éclairage LED pour un éclairage homogène sur toute la surface émettrice de lumière. Versions Tunable White à réglage dynamique de 2700 K à 6500 K. Convient à Montage des plafonniers, Flèche murale.

Données du produit

Diamètre D	270 mm
Hauteur H	70 mm
Poids	1.63 kg
Source de lumière	LED
Température de couleur	2700 - 6500 K
Flux lumineux utile	2200...2300 lm
Puissance du système	18...18 W
Efficacité lumineuse	122...128 lm/W
Angle de rayonnement	113°
Durée de vie	50000 h (L80/B10)
Indice de rendu des couleurs (CRI)	80
Tolérance de couleur	3
Groupe de risque photobiologique selon EN 62471	Groupe de risque 1
Appareillage	Convertisseur dimmable
Contrôle	DALI
Tension	220 - 240 V / 50 Hz, 60 Hz
Luminaires sur sécurité B10A	18
Luminaires sur sécurité B16A	30
Luminaires sur sécurité C10A	31
Luminaires sur sécurité C16A	51
Courant d'appel / Temps d'allumage	29 A / 153 µs
CIE Flux Code / CEN Flux Code	47 79 96 100 100
Degré de protection	IP 40
Classe de protection	II
Test au fil incandescent	650 °C
Résistance aux chocs	IK03
Température ambiante	-20 °C ... + 35 °C
Marque de conformité	CE, EAC