




Plafond- en wandarmaturen
4051859278603
L 847, B 57, H 75

Plafondmontage (opbouw)
verkeer wit, mat (RAL 9016)



Lineaire plafond- en wandopbouwarmatuur voor esthetisch hoogwaardige verlichting. Behuizing geëxtrudeerd aluminiumprofiel gepoedercoat. Eindkappen aluminium gepoedercoat. Diffusor van niet-vergelende kunststof (PMMA) opaal. Geschikt voor Plafondmontage (opbouw). Vervangbare en uitneembare LED-module met geïntegreerd bedrijfsapparaat. Geschikt voor doorvoerbedrading. Op aanvraag verkrijgbaar met sensoren of als noodverlichting.

Productgegevens

Lengte L	847 mm
Breedte B	57 mm
Hoogte H	75 mm
Gewicht	2 kg
Lichtbron	LED
Kleurtemperatuur	3000 K
Effectieve lichtstroom	2300 lm
Systeemvermogen	22 W
Armatuur efficiëntie	105 lm/W
Glare evaluatie UGR (4H 8H)	26,2
Uitstralingshoek	106°
Levensduur	50000 h (L80/B10)
Kleurweergave-index CRI	80
Kleurtolerantie	3
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471	Risicogroep 1
Bedrijfsapparaat	Converter
Controle	on/off
Spanning	220 - 240 V / 50 - 60 Hz
Armaturen aan zekering B10A	15
Armaturen aan zekering B16A	24
Armaturen aan zekering C10A	24
Armaturen aan zekering C16A	40
Inschakelstroom / Inschakeltijd	26 A / 270 µs
CIE Flux Code / CEN Flux Code	48 79 95 100 100
Beschermingsgraad	IP 20
Beschermingsklasse	I
Gloeidraadtest	650°C - 30 seconden
Slagvastheid	IK03
Omgevingstemperatuur	-20 °C ... + 30 °C
Conformiteitsmerkteken	CE, EAC