


Produktdetails

# L-14-120MH-9-C

L-14-120MH-9-C Ty-Fast Spez.-Kabelbinder mit integriertem Montageloch, 385x7,6mm 540N, PA 6.6, naturfarben halogen- und silikonfrei, VPE 100



## Allgemeine Informationen

Typ	L-14-120MH-9-C
Bestellnummer	7TAG054670R0005
EAN	5414363025566
Beschreibung	L-14-120MH-9-C Ty-Fast Spez.-Kabelbinder mit integriertem Montageloch, 385x7,6mm 540N, PA 6.6, naturfarben halogen- und silikonfrei, VPE 100

Langbeschreibung	<p>Die Ty-Fast Vollkunststoff-Kabelbinder mit integriertem Montageloch werden aus halogen- und silikonfreiem Polyamid 6.6 hergestellt und sind in naturfarbener und schwarz UV-beständiger Ausführung erhältlich. Die UV-beständige Version ist speziell für Installationen im Außenbereich geeignet. Der leistungsstarke und zuverlässige Ty-Fast kann in einem anwenderfreundlichen Arbeitsschritt mit Hilfe von Schrauben, Bolzen oder Nieten befestigt werden und ist in allen Arten von Maschinen und Anlagen verwendbar. Hochmoderne Maschinen und Rohmaterialauswahl garantieren die Homogenität von Produkt und Material während des gesamten Herstellungsprozesses. Der integrierte Polyamidverschluss ermöglicht niedrige Einfädel- und hohe Abbindkräfte. Zudem gewährleisten die abgerundeten, flachen Binderköpfe und das leicht abgewinkelte Binderende mit Grifffläche eine leichte Verarbeitung. Darüber hinaus erleichtert die doppelte Verzahnung am Kabelbinderende das Greifen und das Anziehen des Binders, und sie verhindert ein Herausrutschen des Kabelbinderendes aus dem Verschlusskopf. Daher lassen sich die Ty-Fast Kabelbinder schnell und sicher verarbeiten, verhindern Ermüdungen des Anwenders, tragen zur Senkung der Montagekosten bei und steigern dadurch die Produktivität. Eine große Auswahl an Zubehör ergänzt das Sortiment.</p>
------------------	--

## Bestelldaten

EAN	5414363025566
UPC	728494911502
Herkunftsland	Thailand (TH)
Verkaufsmengeneinheit	each

## Abmessungen

Breite des Produkts	0.3 in 7.6 mm
Tiefe des Produkts	15 in 382 mm

## Verpackungsinformationen

Menge Verpackungseinheit 1	100 Stück
Breite Verpackungseinheit 1	6 in 152 mm
Höhe Verpackungseinheit 1	2 in 51 mm
Länge Verpackungseinheit 1	20 in 508 mm
Menge Verpackungseinheit 2	2000 Stück
Breite Verpackungseinheit 2	13.1 in 333 mm
Höhe Verpackungseinheit 2	12.8 in 325 mm
Länge Verpackungseinheit 2	18.2 in 462 mm

## Technische Daten UL/CSA

Entflammbarkeitsklasse nach UL94	V-2
-------------------------------------	-----

## Weitere Informationen

Brand / Label	Catamount
Bündeldurchmesser	0.187 to 4 in 4.76 to 101.6 mm
Farbe	naturfarben
Gültig ab	19960215
Verschlussart	Kunststoffverriegelung
Werkstoff	Nylon / Polyamid 6.6
Produktname	Ty-Fast Spezial-Kabelbinder
Produkttyp	Intergrated Mounting Hole
Normen	UL E49405
Zugfestigkeit	120 lb 540 N

Stärke	0.07 in 1.8 mm
--------	-------------------

---

## Zertifikate und Deklarationen

Datenblatt, technische Information	TDS000443
------------------------------------	-----------

---

## Klassifizierungen

ETIM 6	EC000046 - Kabelbinder
ETIM 7	EC000046 - Kabelbinder
ETIM 8	EC000046 - Kabelbinder
UNSPSC	39121703
WEEE Kategorie	Produkt nicht in WEEE Umfang
IDEA Granular Category Code (IGCC)	5034 >> Cable ties

---

## Kategorien

Niederspannungsprodukte und Systeme → Installationsprodukte → Kabelmanagementsysteme → Kabelbinder und Zubehör

