



TOLEDO FLAT square

901551.002.1 | Downlights apparents



Downlights apparents
4051859132318
L 110, B 110, H 58

Montage des plafonniers, Flèche murale
blanc



Downlight apparent ultra-plat. Boîtier apparent en tôle d'acier traité époxy. Plaque de recouvrement carrée en aluminium injecté traitée époxy. Guide de la lumière et diffuseur en plastique PMMA ne jaunissant pas, opalin mat. Convient à Montage des plafonniers, Flèche murale. Appareillage intégré.

Données du produit

Longueur L	110 mm
Largeur B	110 mm
Hauteur H	58 mm
Poids	632 g
Source de lumière	LED
Température de couleur	4000 K
Flux lumineux utile	430 lm
Puissance du système	5 W
Efficacité lumineuse	86 lm/W
Taux d'éblouissement d'inconfort UGR (4H 8H)	28,8
Angle de rayonnement	107°
Durée de vie	50000 h (L80/B50)
Indice de rendu des couleurs (CRI)	80
Tolérance de couleur	4
Groupe de risque photobiologique selon EN 62471	Groupe de risque 0
Appareillage	Convertisseur
Contrôle	on/off
Tension	220 - 240 V / 50 Hz, 60 Hz
Luminaire sur sécurité B10A	53
Luminaire sur sécurité B16A	85
Luminaire sur sécurité C10A	89
Luminaire sur sécurité C16A	143
Courant d'appel / Temps d'allumage	30 A / 180 µs
CIE Flux Code / CEN Flux Code	49 80 96 100 100
Degré de protection	IP 40 montage au plafond IP 20 montage mural
Classe de protection	II
Test au fil incandescent	650 °C
Résistance aux chocs	IK06
Température ambiante	-20 °C ... + 35 °C
Marque de conformité	CE, EAC