

# MEGA SQUARE

612366.0031.1 | Lichtpaaltjes



Lichtpaaltjes  
4051859969198  
L 156, B 156, H 1800

vrijstaand  
antraciet metallic (DB703)



Decoratief vierkant lichtpaaltje met innovatief behuizingsconcept en hoogwaardige LED-optiek. Paal van corrosiebestendig, gepoedercoat aluminium met volledig omsloten bevestigingssokkel van roestvrij staal. Corrosiebestendig binnenwerk voor armatuur, spuitgietsysteem van dual compound met geïntegreerd afdichtend elastomeer. Standaard met membraanventiel ter voorkoming van condenswater. Zeewaterbestendige coating. Mondgeblazen opaalglas zijdemat. De robuuste bevestigingssokkel van roestvrij staal zorgt voor een altijd stabiele stand. Slobgaten in de sokkel voor de latere, eenvoudige uitlijning van de armatuur. Aansluitdoos aan sokkel max. 2 x 3 x 2,5 mm² als doorvoerbedrading.

### Productgegevens

|                                             |                                |
|---------------------------------------------|--------------------------------|
| Lengte L                                    | 156 mm                         |
| Breedte B                                   | 156 mm                         |
| Hoogte H                                    | 1800 mm                        |
| Gewicht                                     | 14.25 kg                       |
| Lichtbron                                   | LED                            |
| Kleurtemperatuur                            | 4000 K                         |
| Effectieve lichtstroom                      | 1700 lm                        |
| Systeemvermogen                             | 18 W                           |
| Armatuur efficiëntie                        | 94 lm/W                        |
| Glare evaluatie UGR (4H 8H)                 | 18,5                           |
| Uitstralingshoek                            | down 180°/180°<br>up 180°/180° |
| Levensduur                                  | 50000 h (L80/B50)              |
| Kleurweergave-index CRI                     | 80                             |
| Kleurtolerantie                             | 3                              |
| Fotobiologische veiligheid conform EN 62471 | Risicogroep 1                  |
| Bedrijfsapparaat                            | Converter                      |
| Controle                                    | on/off                         |
| Spanning                                    | 220 - 240 V / 50 Hz, 60 Hz     |
| Armaturen aan zekering B10A                 | 31                             |
| Armaturen aan zekering B16A                 | 50                             |
| Armaturen aan zekering C10A                 | 52                             |
| Armaturen aan zekering C16A                 | 85                             |
| Inschakelstroom / Inschakeltijd             | 5 A / 50 µs                    |
| CIE Flux Code / CEN Flux Code               | 15 40 69 46 100                |
| Beschermingsgraad                           | IP 65                          |
| Beschermingsklasse                          | I                              |
| Gloeidraadtest                              | 650 °C                         |
| Slagvastheid                                | IK05                           |
| Omgevingstemperatuur                        | -20 °C ... + 35 °C             |
| Conformiteitsmerkteken                      | CE, EAC                        |

## Toebehoren



982157.000  
Toebehoren voor grondmontage

## Onderdelen



982176.002  
Reserveglas