


# DEECOS S mini

742210.004.1.76 | Projectores



Proyectores  
4051859821908  
D 87, H 214

Carril de corriente en el techo, Carril de corriente en la pared  
color aluminio



Proyector LED de montaje en superficie y diseño moderno, con aletas de refrigeración ocultas. Carcasa de aluminio inyectado revestido al polvo. Orientable horizontalmente 356° y verticalmente 90°. Anillo de material sintético negro y LED retranqueado que evitan el deslumbramiento lateral. Con adaptador para carriles de corriente trifásicos DALI. Apto para Carril de corriente en el techo, Carril de corriente en la pared. Convertidor de excelentes propiedades que evita los efectos flicker y estroboscópico. Accesorios que se pueden montar sin herramienta: reflectores y lentes intercambiables, vidrios decorativos, panel antideslumbrante, difusor transparente o mate, anillo blanco.


### Datos del producto

|                                             |                          |
|---------------------------------------------|--------------------------|
| Diámetro D                                  | 87 mm                    |
| Altura H                                    | 214 mm                   |
| Peso                                        | 1.15 kg                  |
| Fuente de luz                               | LED                      |
| Temperatura de color                        | 4000 K                   |
| Flujo luminoso nominal                      | 2950 lm                  |
| Potencia de referencia                      | 29 W                     |
| Rendimiento del sistema                     | 102 lm/W                 |
| Índice de deslumbramiento UGR               | 22,1                     |
| Ángulo de apertura                          | 40°/28°                  |
| Vida útil                                   | 50000 h (L90/B10)        |
| Índice de reproducción cromática CRI        | 92                       |
| Tolerancia cromática                        | 2                        |
| seguridad fotobiológica conforme a EN 62471 | Grupo de riesgo 1        |
| Equipo                                      | Convertidor regulador    |
| Controle                                    | DALI                     |
| Tensión                                     | 220 - 240 V / 50 - 60 Hz |
| luminarias en el fusible B10A               | 21                       |
| luminarias en el fusible B16A               | 34                       |
| luminarias en el fusible C10A               | 35                       |
| luminarias en el fusible C16A               | 57                       |
| Corriente de conexión / Tiempo de conexión  | 18 A / 250 µs            |
| código CIE Flux / código CEN Flux           | 95 100 100 100 100       |
| Tipo de protección                          | IP 20                    |
| Clase de protección                         | I                        |
| Ensayo del hilo incandescente               | 650°C - 30 segundos      |
| Resistencia al impacto                      | IK06                     |
| Temperatura ambiente                        | 25 °C                    |
| Marca de conformidad                        | CE, EAC                  |

Accesorio



982370.000  
Difusor, claro



982371.003  
Celosía de panel para antideslumbramiento



982369.013  
Lente medium



982421.002  
Anillo de material sintético blanco para la lente.



982368.013  
Reflector medium



982369.033  
Lente wide flood



982419.002  
Anillo de material sintético blanco para el reflector.



982647.002  
Cristal decorativo opal mate




982370.010  
Difusor, satinado




982369.003  
Lente spot



982369.023  
Lente flood



982368.003  
Reflector spot



982368.023  
Reflector flood



982369.043  
Lente ovalada, modo pasillo



982368.033  
Reflector wide flood



982648.002  
Cristal decorativo opal mate