



Mastopzetarmaturen  
4051859135319  
D 500, H 525

Mastmontage  
antraciet metallic (DB703)



Opzetarmatuur in klassieke lijnvoering met moderne LED-techniek. Armatuur aluminium, arm gietaluminium met geïntegreerde kabelgeleiding en roestvrijstalen schroefdraadinzetten, zeewaterbestendig gepoedercoat. Standaard met membraanventiel ter voorkoming van condenswater. Refractoroptiek met multichip-LED. Lichtinzetstuk aluminium met beglazing van enkel veiligheidsglas, gepoedercoat. Asymmetrische lichtverdeling voor oppervlakteverlichting. Mastopzetstuk voor top Ø 76 mm. Met roestvrijstalen schroeven. Snelle vervanging dankzij Twist-Lock en stekkerverbinding. Compleet met aansluitkabel 4 x 1,0 mm², lengte 5,5 m. CityTouch Ready, armatuur kan zo nodig worden uitgerust met City Touch-componenten. Verloopstuk voor masttop d 60 mm a.u.b. apart bestellen.

Productgegevens

|                                             |                            |
|---------------------------------------------|----------------------------|
| Diameter D                                  | 500 mm                     |
| Hoogte H                                    | 525 mm                     |
| Gewicht                                     | 9.83 kg                    |
| Lichtbron                                   | LED                        |
| Kleurtemperatuur                            | 3000 K                     |
| Effectieve lichtstroom                      | 7300 lm                    |
| Systeemvermogen                             | 86 W                       |
| Armatuur efficiëntie                        | 85 lm/W                    |
| Glare evaluatie UGR (4H 8H)                 | 37,1                       |
| Uitstralingshoek                            | 65°/70°/65°/0°             |
| Levensduur                                  | 50000 h (L80/B10)          |
| Kleurweergave-index CRI                     | 70                         |
| Kleurtolerantie                             | 5                          |
| Fotobiologische veiligheid conform EN 62471 | Risicogroep 2              |
| Bedrijfsapparaat                            | Converter dimbaar          |
| Controle                                    | DALI                       |
| Spanning                                    | 220 - 240 V / 50 Hz, 60 Hz |
| Armaturen aan zekering B10A                 | 7                          |
| Armaturen aan zekering B16A                 | 11                         |
| Inschakelstroom / Inschakeltijd             | 65 A / 160 µs              |
| CIE Flux Code / CEN Flux Code               | 23 62 98 100 100           |
| Beschermingsgraad                           | IP 65                      |
| Beschermingsklasse                          | II                         |
| Gloeidraadtest                              | 960 °C                     |
| Slagvastheid                                | IK07                       |
| Omgevingstemperatuur                        | -20 °C ... + 35 °C         |
| Conformiteitsmerkteken                      | CE, EAC                    |

Toebehoren



982436.000  
Verloopstuk Ø 60 mm



61199.009  
Kabelovergangskast