


toebereiden voor veldbussystemen


Inbouwflens

FSV 49-0.3M/14.5/C1117




- **Ausführung: Stecker M12**
- **1/2-14 NPT schroefdraad**
- **flensbehuizing uit roestvaststaal**
- **4-polig, draadlengte 0.3 m**
- **voor gebruik in FOUNDATION™ fieldbus toepassingen**

pinconfiguratie



aansluiting FOUNDATION™ fieldbus



Type	FSV 49-0.3M/14.5/C1117
Ident no.	U9523-117
Connector A	Connector, M12 x 1, Met draad, A-gecodeerd
Aantal polen	4
Contacten	Metaal, CuZn, Verguld
Contactdrager	Kunststof, TPU, Zwart
Flensbehuizing	roestvast staal, 1.4401 (AISI 316)
Dichtingsring	Kunststof, NBR
Schroefdraad	1/2"-14 NPT
Aansluittype	draadaansluiting
Mechanische levensduur	> 100 Steekcycli
Vervuilinggraad	3
Beschermingsklasse	IP68, (geschroefd)
Kabellengte	0.3 m, (Tolerantie: +50 mm)
Aderisolatie	PVC
Aderkleuren	BU, BN, GY, GNYE
Aderdoorsnede	4 x 0.8 mm ²
Elektrische eigenschappen bij +20 °C	
Nominale spanning	250VV
Stroombelastbaarheid	4 A
Isolatiweerstand	≥ 10 ⁹ Ω
Elektrische weerstand	≤ 5 mΩ
in rusttoestand	-40...+105°C
in bewogen toestand	-40...+105°C