


TRIONA square

312660.0031.76 | Luminaire suspendus



Luminaire suspendus
4051859921134
L 696, B 696, H 52

suspension
anthracite métallisé (DB703)



Luminaire de surface suspendu LED carré décoratif. Cadre plat sans jonctions extrudé aluminium profilé traité époxy. Couvercle en tôle d'acier traité époxy. Cache-piton en aluminium traité époxy. Éclairage direct par diffuseur en matière synthétique anti-jaunissement (PMMA) opalin.Éclairage indirect par le diffuseur en affleurement en matière synthétique mat satiné. Technologie rétro-éclairage LED pour un éclairage homogène sur toute la surface émettrice de lumière. Éclairage direct 70%, indirect 30%. Suspension par câble en 4 points réglable en hauteur en continu. Simplicité de montage grâce à un câble de suspension transparent, raccourcissable et baldaquin à fixation magnétique. Appareillage intégré. DALI variable. Convient pour le câblage traversant.

Données du produit

Longueur L	696 mm
Largeur B	696 mm
Hauteur H	52 mm
Longueur de suspension LP	500-1200 mm
Poids	13.4 kg
Source de lumière	LED
Température de couleur	#3000 K #3000 K
Flux lumineux utile	13900 lm
Puissance du système	113 W
Efficacité lumineuse	123 lm/W
Taux d'éblouissement d'inconfort UGR (4H 8H)	20,8
Angle de rayonnement	down 107° up 104°
Durée de vie	50000 h (L90/B50)
Indice de rendu des couleurs (CRI)	80
Tolérance de couleur	3
Groupe de risque photobiologique selon EN 62471	Groupe de risque 1
Appareillage	Convertisseur dimmable
Contrôle	DALI
Tension	220 - 240 V / 50 Hz, 60 Hz
Luminaire sur sécurité B10A	4
Luminaire sur sécurité B16A	7
Luminaire sur sécurité C10A	8
Luminaire sur sécurité C16A	13
Courant d'appel / Temps d'allumage	73 A / 200 µs
CIE Flux Code / CEN Flux Code	48 79 96 68 100
Degré de protection	IP 20
Classe de protection	I
Test au fil incandescent	650 °C
Résistance aux chocs	IK03
Température ambiante	-20 °C ... + 35 °C
Marque de conformité	CE