

FLAT POLYMERO

672057.002.8 | Luminaires combinés pour l'éclairage des voies d'évacuation



Plafonniers et appliques
4051859197379
D 460, H 120

Montage des plafonniers, Flèche murale
blanc



Luminaire apparent rond décoratif. Pour éclairage de voies de secours. Armature en métal traité époxy. Diffuseur en matière synthétique (polycarbonate) opalin, résistant aux chocs. Fixation du diffuseur par technique de fermeture brevetée (fermeture à pression). Convient à Montage des plafonniers, Flèche murale. Appareillage intégré.

Données du produit

Type d'éclairage de secours	Alimentation centrale de secours
Contrôle	Circuit
Batteries	sans
Type de commutation	mode permanent
Diamètre D	460 mm
Hauteur H	120 mm
Poids	2.03 kg
Source de lumière	LED
Température de couleur	3000 K
Flux lumineux utile, fonctionnement sur secteur	1600 lm
Puissance du système, fonctionnement sur secteur	12 W
Flux lumineux utile, mode de secours	1600 lm
Puissance du système, mode de secours	12 W
Efficacité lumineuse	133 lm/W
Taux d'éblouissement d'inconfort UGR (4H 8H)	18,6
	down 113°
Angle de rayonnement	up 180°
Indice de rendu des couleurs (CRI)	82
Tolérance de couleur	4
Groupe de risque photobiologique selon EN 62471	Groupe de risque 0
Appareillage	Convertisseur
Contrôle	on/off
Tension	220 - 240 V / 0 Hz, 50 - 60 Hz
Luminaires sur sécurité B10A	31
Luminaires sur sécurité B16A	50
Luminaires sur sécurité C10A	52
Luminaires sur sécurité C16A	85
Courant d'appel / Temps d'allumage	5 A / 50 µs
CIE Flux Code / CEN Flux Code	44 73 91 93 100
Degré de protection	IP 40
Classe de protection	I
Test au fil incandescent	650°C
Résistance aux chocs	IK10
Température ambiante pour circuit continu	0 °C ... + 25 °C
Marque de conformité	CE