



## MANA OUT WL

wandopbouwarmatuur grijs/antraciet 11W 650lm  
3000K CRI80 60° faseafsnijding

Nu ook verkrijgbaar met een kap van het trendy materiaal beton: de dimbare MANA OUT WL wandarmatuur creëert met zijn high performance LED een warmwit licht (3000 K). Dankzij beschermingsgraad IP65 is de outdoor-armatuur van aluminium en beton tegen alle weersomstandigheden bestand. De CRI van meer dan 80 zorgt voor een natuurlijke kleurweergave. En dankzij de al geïntegreerde led-driver is directe aansluiting op een spanning van 220 volt mogelijk.

## TECHNISCHE SPECIFICATIES

Art.nr.	1003470
Aantal verschillende lichtopeningen	2
IP-code	IP 65
Slagvastheidsklasse	IK 02
Slagvastheid	0.2 Joule
Montage	Opbouw
Montagebeschrijving	Wand
Dimbaar	Ja
Dimtechniek	Fase-afsnijding
Primaire nominale spanning	220-240V ~50/60Hz
Secundaire stroom / spanning	500 mA
Veiligheidsklasse	I
Wattage	11 W
minimale omgevingstemperatuur	-20 °C
maximale omgevingstemperatuur	45 °C
Niveau van inschakelstroom	12.4 A
Duur van inschakelstroom	7.2 µs
Stroboscopisch effect (SVM)	0.04
Lumen	650 lm
Lichtkleurtemperatuur	3000 Kelvin
Stralingshoek	60 °
Kleur	grijs

## Lichtbron

916573	
--------	--

<b>CRI</b>	80
<b>LXXBXX gegevens</b>	L70B50
<b>Levensduur</b>	30000 h
<b>Lichtsterkteverdeling</b>	assymmetrisch
<b>Lichtval</b>	direct-indirect
<b>Risk Group</b>	1
<b>Lengte</b>	18.2 cm
<b>Breedte</b>	16 cm
<b>Hoogte</b>	10.3 cm
<b>Nettogewicht</b>	2.67 kg
<b>Brutogewicht</b>	3.317 kg