

PRODUKTDATENBLATT TOUCH DIM WCU

Touch DIM® WCU | Bedienelemente für Lichtmanagementsysteme



Anwendungsgebiete

- Drahtlose Steuerung in Industrie- und Bürobereichen

Produktvorteile

- Dimmen ohne Steuerleitung mittels wartungsfreier EnOcean-Funktechnologie
- Batterieloser Betrieb dank induktiver Stromerzeugung

Produkteigenschaften

- Batterieloser Funktaster für bis zu 2 Lichtgruppen
- Frequenzband: 868,3 MHz
- Sendeleistung: 10 mW

TECHNISCHE DATEN

Elektrische Daten

Netzfrequenz	0 Hz
--------------	------

Maße & Gewicht

Länge	80.00 mm
Breite	80.00 mm
Höhe	20.00 mm
Produktgewicht	70,00 g

Farben & Materialien

Produktfarbe	Weiß
--------------	------

Temperaturen & Betriebsbedingungen

Umgebungstemperaturbereich	0...+50 °C
----------------------------	------------

Einsatzmöglichkeiten

Dimmbar	Nein
DIM-Schnittstelle	Touch DIM
Montageart	Wandmontage
Senderreichweite	30 m ¹⁾

¹⁾ Maximum / gültig im Gebäude

Zertifikate & Standards

Prüfzeichen - Zulassung	CE
Schutzklasse	III
Schutzart	IP20

DOWNLOADS

DOWNLOADS	
	User instruction
	User instruction
	User instruction
	Certificates

DOWNLOADS



Declarations Of Conformity CE



Declarations Of Conformity CE

VERPACKUNGSMFORMATIONEN

EAN	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Bruttogewicht	Volumen
4008321032737	Faltschachtel 1	90 mm x 72 mm x 90 mm	97.00 g	0.58 dm ³
4008321032744	Versandschachtel 20	370 mm x 175 mm x 195 mm	2170.00 g	12.63 dm ³

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.