


FW-ERSPM0514-PK-S-0813

M12-power – Confectioneerbare connector

Connector M12 × 1, recht



Technische gegevens


Type	FW-ERSPM0514-PK-S-0813
Identnr.	100008138
Connector A	Connector, M12 × 1, Recht, K-gecodeerd
Aantal polen	4+PE
Contacten	CuZn, Verguld
Contactdrager	Kunststof, PA UL94-V0, Zwart
Greep	Kunststof, PA, Zwart
Wartelmoer/-bout	Spuitgegoten zink, GD-Zn, Vernikkeld
Externe diameter van de leiding	min. 8...13 mm
Aansluittype	schroef-/klemaansluiting
Mechanische levensduur	> 100 Steekcycli
Beschermingsklasse	IP67, (geschroefd)
Elektrische eigenschappen bij +20 °C	
Nominale spanning	630 V
Stroombelastbaarheid	12 A
Mechanische en chemische eigenschappen	
in rusttoestand	-40 °C...+85 °C
Certificaten	cULus erkend

Kenmerken




- K-codering
- Metalen montagemoer
- Schroef-/klemaansluiting
- 5-polig (4+PE)
- Kabeldiameter: 8,0 ... 13,0 mm
- Klemvermogen:
 - max. 1,5 mm² of 16 AWG (met adereindhuls)
 - max. 2,5 mm² of 14 AWG (zonder adereindhuls)

Contactconfiguratie



Temperatuurdrift-curve



Toebehoren

Afmetingen	Type	Identnr.
	RKP56PKB-2/TXL	100003296

