




Mastaufsatzleuchten
4051859135197
D 500, H 525

Mast
anthrazit metallic (DB703)



Mastaufsatzleuchte in klassischer Linienführung mit moderner LED Technik. Leuchtenkörper Aluminium, Arm Aluminium-Guss mit integrierter Leitungsführung und Edelstahl-Gewindeeinsätzen, seewasserbeständig pulverbeschichtet. Serienmäßig mit Membranventil zur Kondenswasservermeidung. Refraktoroptik mit Multichip LED. Lichteinsatz Aluminium pulverbeschichtet mit ESG Verglasung. Asymmetrische Lichtverteilung für Flächenbeleuchtung (P oder C Beleuchtungsklassen). Mastaufsatz für Zopf Ø 76 mm. Mit Edelstahl Schrauben. Schnelle Austauschwartung durch Twist-Lock und Steckverbinder. Komplett mit Anschlussleitung 4 x 1,0 mm², Länge 5,5 m. CityTouch Ready, Leuchte kann bei Bedarf mit CityTouch Komponenten ausgestattet werden. Reduzierstück für Mastzopf D 60 mm bitte separat bestellen.

Produktdaten

Durchmesser D	500 mm
Höhe H	525 mm
Gewicht	9.72 kg
Lichtquelle	LED
Farbtemperatur	3000 K
Bemessungsleuchtenlichtstrom	5550 lm
Bemessungsleistung	65 W
Systemeffizienz	85 lm/W
Blendungsbewertungsindex UGR (4H 8H)	36,5
Ausstrahlwinkel	65°/71°/65°/0°
Lebensdauer	50000 h (L80/B10)
Farbwiedergabeindex	70
Farbkonsistenz	5
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471	Risikogruppe 2
Betriebsgerät	Konverter dimmbar
Steuerung	DALI
Spannung	220 - 240 V / 50 Hz, 60 Hz
Leuchten an Sicherung B10A	7
Leuchten an Sicherung B16A	11
Einschaltstrom / Einschaltzeit	65 A / 160 µs
CIE Flux Code / CEN Flux Code	22 61 98 100 100
Schutzart	IP 65
Schutzklasse	II
Glühdrahtprüfung	960 °C
Schlagfestigkeit	IK07
Umgebungstemperatur	-20 °C ... + 35 °C
Konformitätszeichen	CE, EAC

Zubehör



982436.000
Reduzierstück Ø 60 mm



61199.009
Kabelübergangskasten