


Metend lichtgordijn controller MACP-1



- 2x pnp-transistoruitgang (N.O.)
- bedrijfsspanning 16...30 VDC
- beschermingsgraad IP20
- programmeerbaar met software (meegeleverd)

Functieprincipe

Het metend lichtgordijn is ontworpen voor controles, testtoepassingen alsook voor de doorlopende groottebepaling van producten en de contourdetectie, de detectie van kanten en het midden maar ook de detectie van gaten. Elk gordijn bestaat uit een zender, ontvanger en een controlemodule, die in functie van het type over verschillende schakel- en analoge uitgangen beschikt. Bovendien is de datatransmissie ook mogelijk via RS232 of RS485, naar keuze als binaire of ASCII-code. De scanmodi zijn afhankelijk van de hoogte en van de ingestelde scanmodus. Zie bedieningshandleiding voor meer informatie hierover.

Type	MACP-1
Ident no.	3047820
Functie	Controller
Omgevingstemperatuur	-20...+70 °C
Bedrijfsspanning U_s	16...30 VDC
Eigen stroomopname I_s	≤ 750 mA
Communicatieprotocol	RS232 RS485
Uitgangsfunctie	2 x N.O., PNP
Certificaten	CE cULus erkend
Certificaten	CE
Bouwvorm	Rechthoekig, Mini Array
Afmetingen	110 x 100 x 75 mm
Materiaal behuizing	Kunststof, PC
Elektrische aansluiting	Afneembaar klemmenblok, ompoolbeveiligd, schroefaansluiting
Beschermingsgraad	IP20
Schakeltoestandsindicatie	LED, Rood
Foutmelding	LED, Rood