

Produktdetails

L-5-50PM-0-C

L-5-50PM-0-C Ty-Fast Spezial-Kabelbinder mit Spreizanker, 123x4,8mm, 220N PA 6.6, UV-beständig schwarz halogen- und silikonfrei, Dicke 1,19mm



Allgemeine Informationen

Typ	L-5-50PM-0-C
Bestellnummer	7TAG054980R0640
EAN	5414363028192

Beschreibung	L-5-50PM-0-C Ty-Fast Spezial-Kabelbinder mit Spreizanker, 123x4,8mm, 220N PA 6.6, UV-beständig schwarz halogen- und silikonfrei, Dicke 1,19mm
--------------	---

Langbeschreibung	<p>Der Ty-Fast Vollkunststoff-Kabelbinder mit Spreizanker und Stützbügel hat den großen Vorteil, dass das Befestigen und Bündeln in einem Schritt geschieht. Der Spreizanker ermöglicht eine schnelle und sichere Montage bei unterschiedlichen Wandstärken. Zusätzlich leistet der Stützbügel Vibrationsschutz. Die Produktnummern, die xxx-PMR-xxx beinhalten, sind zum Wiederöffnen. Hochmoderne Maschinen und Rohmaterialauswahl garantieren die Homogenität von Produkt und Material während des gesamten Herstellungsprozesses. Der integrierte Polyamidverschluss ermöglicht niedrige Einfädel- und hohe Abbindkräfte. Zudem gewährleisten die abgerundeten, flachen Binderköpfe und das leicht abgewinkelte Binderende mit Grifffläche eine leichte Verarbeitung. Darüber hinaus erleichtert die doppelte Verzahnung am Kabelbinderende das Greifen und das Anziehen des Binders, und sie verhindert ein Herausrutschen des Kabelbinderendes aus dem Verschlusskopf. Daher lassen sich die Ty-Fast Kabelbinder schnell und sicher verarbeiten, verhindern Ermüdungen des Anwenders, tragen zur Senkung der Montagekosten bei und steigern dadurch die Produktivität. Eine große Auswahl an Zubehör ergänzt das Sortiment.</p>
------------------	---

Bestelldaten

EAN	5414363028192
-----	---------------

UPC	728494124469
Herkunftsland	Thailand (TH)
Verkaufsmengeneinheit	each

Abmessungen

Breite des Produkts	0.187 in 4.74 mm
Tiefe des Produkts	5.8 in 147.32 mm

Verpackungsinformationen

Menge	100 Stück
Verpackungseinheit 1	
Breite Verpackungseinheit 1	5 in 127 mm
Höhe Verpackungseinheit 1	1.5 in 38 mm
Länge Verpackungseinheit 1	9 in 229 mm
Menge	5000 Stück
Verpackungseinheit 2	
Breite Verpackungseinheit 2	12.5 in 318 mm
Höhe Verpackungseinheit 2	12 in 305 mm
Länge Verpackungseinheit 2	18 in 457 mm

Technische Daten UL/CSA

Entflammbarkeitsklasse nach UL94	V-2
----------------------------------	-----

Weitere Informationen

Brand / Label	Catamount
Bündeldurchmesser	Max 1 in Max 25.4 mm
Farbe	schwarz
Gültig ab	19960917
Verschlussart	Kunststoffverriegelung
Werkstoff	Nylon / Polyamid 6.6
Produktname	Ty-Fast Spezial-Kabelbinder
Produkttyp	Push Mount
Zugfestigkeit	50 lb 220 N

Zertifikate und Deklarationen

Datenblatt, technische
Information

L-5-50PM-0-C

Klassifizierungen

ETIM 6	EC000046 - Kabelbinder
ETIM 7	EC000046 - Kabelbinder
ETIM 8	EC000046 - Kabelbinder
UNSPSC	39121703
WEEE Kategorie	Produkt nicht in WEEE Umfang
IDEA Granular Category Code (IGCC)	5035 >> Push Mount Cable Ties

Kategorien

Niederspannungsprodukte und Systeme → Installationsprodukte → Kabelmanagementsysteme → Kabelbinder und Zubehör

