

L'appareil de commande WiFi Connect

LiveLink

EAN 4007841 035129

vertriebsdatenblatt_artikelnummer 035129



Description du fonctionnement

La pierre angulaire du système de gestion de l'éclairage. Contrôleur LiveLink WiFi Connect idéal pour la mise en réseau maître-esclave de plusieurs contrôleurs LiveLink, de forme compacte et de faible épaisseur, seulement 21 mm. L'interface universelle DALI permet de commander et d'alimenter jusqu'à 16 groupes d'éclairage et 64 composants individuels. Le branchement en direct d'un bouton-poussoir, la commande depuis la tablette, le smartphone ou un bouton-poussoir, la communication via un réseau WIFI crypté de manière autonome, l'enregistrement de la configuration même en cas de panne de courant.

Caractéristiques techniques

Modèle	Kit système de commande de l'éclairage
Dimensions (L x l x H)	21 x 204 x 30 mm
Alimentation électrique	220 – 230 V / 50 – 60 Hz
Tension d'alimentation détails	64 participants au max., Bus DALI
Montage	autre
Réglages via	Application « LiveLink »
Mise en réseau possible	Oui
Mise en réseau, nombre	9 contrôleur Connect au max.

Type de la mise en réseau	Maître/maître, Maître/esclave
Matériau	Matière plastique
Coloris	blanc
Couleur, RAL	9003
Garantie du fabricant	5 ans
Variante	LiveLink
UC1, Code EAN	4007841035129