

Handheld met lithium-ionen-batterij

PD-IDENT-HF-S2D-RWBTA



- uitlezen en beschrijven van RFID-data-dragers, ongeacht de plaats
- Handheld met HF-antenne
- 2D barcode-scanner (leest 1D en 2D barcodes)
- Besturingssysteem Windows Embedded CE 6.0
- Incl. TURCK RFID software TA-HF (DE/EN/ES/FR/IT/optoneel: CN) voor het lezen en schrijven van tags
- Klantspecifieke toepassingssoftware kan op aanvraag worden gerealiseerd
- Met WLAN 802.11a/b/g/n en Bluetooth-radio-interface
- Beschermingsklasse IP65
- Bestand tegen meerdere vallen van een hoogte van 1,5 m op glad beton
- Incl. pistoolgreep, accu PD-IDENT-TA-4680, dockingstation PD-IDENT-TA-DOCK met voeding en USB-kabel, bedieningspen PD-IDENT-TA-STYLUS

Type	PD-IDENT-HF-S2D-RWBTA
Ident no.	7030602
Type	PD-IDENT-HF-S2D-RWBTA
Identnr.	7030602
Omgevingstemperatuur	-20...+50 °C
Opslagtemperatuur	-40...+60 °C
Elektrische gegevens	
Datatransmissie	inductieve koppeling
Technologie	HF RFID
Arbeidsfrequentie	13,56 MHz
Radio- en protocolnormen	ISO 15693
Eigenschappen apparaat	Sitara AM37x ARM Cortex-A8, 1 GHz
Memory	4GB Flash ROM; 512MB RAM
Display	3.7, 640 × 480, Touch screen-display
Klavier	55 Toetsen
Accucapaciteit	4680 mAh
Communicatie via	Bluetooth V2.0+EDR, WLAN 802.11a/b/g/n
Meegeleverde software	Turck RFID software, SDK gratis beschikbaar
Operating system	Windows Embedded CE 6.0
Barcode	2D Imager (reads 1D and 2D barcodes)
Aansluittype docking station	USB (serieel)
Mechanische gegevens	
Afmetingen	260x 100x 190mm
Materiaal behuizing	Kunststof, zwart
Beschermingsgraad	IP65
Certificaten	CE; FCC Id: UZ77528HFA; IC Id: 109AN-7528HFA

Handheld met lithium-ionen-batterij

PD-IDENT-HF-S2D-RWBTA

Toebehoren

Type	Ident no.		Afmetingen
PD-IDENT-TA-RS232	7030554	RS232-adapterkabel voor de directe aansluiting van de TA-handheld op een apparaat met RS232-interface (bv. PLC, PC)	
PD-IDENT-TA-STYLUS	7030550	reservestiften (5 stuks)	
PD-IDENT-TA-PO-WERSUPPLY	7030597	voeding	
PD-IDENT-TA-DOCK	7030596	Dockingstation incl. voeding	
PD-IDENT-TA-DOCK-ETHERNET	7030595	Ethernet-adapter voor het dockingstation	
PD-IDENT-TA-4680	100004934	Reserveaccu 4680 mAh	