



FLAT POLYMERO IP44

221154.002.1 | Plafonniers et appliques



Plafonniers et appliques
4051859075653
D 420, H 150

Montage des plafonniers, Flèche murale
blanc



Luminaire apparent décoratif pour l'intérieur et l'extérieur. Armature en matière synthétique. Diffuseur en plastique anti-jaunissement (PMMA) opalin. Fixation du diffuseur par système de ressorts. Convient à Montage des plafonniers, Flèche murale. IP 43 montage au plafond, IP 44 montage mural.

Données du produit

Diamètre D	420 mm
Hauteur H	150 mm
Poids	1.76 kg
Source de lumière	LED
Température de couleur	3000 K
Flux lumineux utile	1900 lm
Puissance du système	19 W
Efficacité lumineuse	100 lm/W
Taux d'éblouissement d'inconfort UGR (4H 8H)	19,5
Angle de rayonnement	down 118° up 180°
Durée de vie	50000 h (L80/B10)
Indice de rendu des couleurs (CRI)	80
Tolérance de couleur	3
Groupe de risque photobiologique selon EN 62471	Groupe de risque 1
Appareillage	Convertisseur dimmable
Contrôle	Découpage de début de phase/de fin de phase
Tension	220 - 240 V / 50 - 60 Hz
Luminaires sur sécurité B10A	84
Luminaires sur sécurité B16A	135
Luminaires sur sécurité C10A	84
Luminaires sur sécurité C16A	135
Courant d'appel / Temps d'allumage	0.22 A / 200 µs
CIE Flux Code / CEN Flux Code	41 70 89 89 100
Degré de protection	IP 43 montage au plafond IP 44 montage mural
Classe de protection	I
Test au fil incandescent	650°C
Résistance aux chocs	IK02
Température ambiante	25 °C
Marque de conformité	CE, EAC

FLAT POLYMERO IP44

221154.002.1 | Plafonniers et appliques



Pièces détachées



08-5146.012
Diffuseur de rechange